



429



447



469




448




409




427



476



413



445



408



443



400




414



415




410



416



433



441



446



451




440



442



402



439



418



452



411




407



401



463



404



406



420



423



450



421



428



436



437




















422


B4

**Colorama 2** – The epitome of versatility and sophistication. The uniform and stable weave, the width up to 340 cm and extensive colour range make it a logical first choice. Colorama 2 is the most successful fabric of Silent Gliss. Antibacterial and aluminium-backed versions are also available.


**Colorama 2** – Inbegriff von Vielseitigkeit und Raffinesse. Die einheitliche und stabile Webart, die Breite bis zu 340 cm und die Farbenvielfalt machen ihn zur ersten Wahl. Colorama 2 ist der erfolgreichste Silent Gliss Stoff. Auch in antibakterieller oder aluminiumbeschichteter Variante erhältlich.

**Colorama 2** – Classique de la gamme. Multi usage, sa trame régulière est tissée en lés de 340 cm et en de nombreux coloris. Le Colorama 2 est le tissu référence à succès chez Silent Gliss. Des versions avec finition antibactérienne et aluminium sont disponibles.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Semi transparent / Halbtransparent / Semi-transparent
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	stiff and soft / versteift und deko / enduit et souple
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	 100% Polyester Trevira CS
 Weight / Gewicht / Poids (g/m <sup>2</sup> ) DIN EN 12127	250
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.52
 Max. width / Nutzbreite / Largeur	stiff/versteift/enduit: 335 cm (400, 401, 402, 410, 429, 442), 197 cm, 133 cm soft/deko/souple: 335 cm
 Widths in stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock	stiff/versteift/enduit: 340 cm (400, 401, 402, 410, 429, 442), 202 cm, 138 cm,  12.7 cm, 8.9 cm soft/deko/souple: 340 cm
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-503-507), BS 5867-2, EN 13773, GB 8624-B1, Classe 1 (UNI VF 8456), B-s1, d0 (EN 13501-1)
 Light fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-7
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	240 m
 Suitable for Skylight systems / geeignet für Skylight-Systeme / adapté pour les systèmes Skylight	Silent Gliss 8700, 2190, 2195
 Green building  CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 568-0170  Reach compliant	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

Acoustic information / Akustische Informationen / Informations acoustiques	
	Evaluates sound absorption coefficient, $\alpha_w = 0.40-0.65$ Bewerterter Schallabsorptionsgrad, $\alpha_w = 0.40-0.65$ Coefficient évalué d'absorption phonique, $\alpha_w = 0.40-0.65$ DIN EN ISO 354

Processing / Verarbeitung / Traitement	soft / deko / souple	stiff / versteift / enduit
Welding / Schweißen / Soudure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual design / Individuelles Design / Design individuel		
Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale	★★☆	
Laser cutting / auslasern / Coupe au laser	<input type="checkbox"/>	

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage	
	approx. 1% shrinking possible ca. 1% Schrumpfung möglich 1% de rétrécissement possible

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)	
Colour / Farbe / Couleur	400 401 402 404 406 407 408 409 410 411 413 414 415 416 418 420 421 422 423 424 427 428 429 433 436 437 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 450 451 452 463 469 476
$T_v$	36.2 31.8 38.3 11.6 2.1 12.7 17.4 18.6 38.2 19.7 8.3 33.6 29.0 10.3 25.1 3.6 42.0 14.1 6.2 2.1 9.5 13.7 2.9 33.3 26.0 27.1 30.4 24.7 4.5 6.8 8.4 22.7 18.1 28.9 22.0 23.6 25.1 16.5 18.0
$T_s$	36.3 33.3 37.8 23.9 18.2 25.4 25.6 18.6 37.3 19.7 23.1 32.9 28.7 10.3 25.1 3.6 42.0 14.1 6.2 2.1 9.5 13.7 2.9 33.3 26.0 27.1 30.4 24.7 4.5 6.8 8.4 22.7 18.1 28.9 22.0 23.6 25.1 16.5 18.0
$R_s$	60.6 55.9 56.0 44.1 33.0 44.8 45.6 32.1 58.9 36.1 35.7 54.3 54.0 33.2 33.2 35.2 46.0 28.4 25.4 39.8 30.9 40.9 23.7 26.3 18.4 2.9 33.3 26.0 27.1 30.4 24.7 4.5 6.8 8.4 22.7 18.1 28.9 22.0 23.6 25.1 16.5 18.0
$A_s$	3.1 10.8 6.2 32.0 48.8 29.8 28.8 49.3 3.8 44.2 8.1 12.8 11.0 33.2 33.2 35.2 25.6 28.4 25.4 14.7 14.7 11.1
$T_{UV}$	35.1 19.9 27.2 5.7 1.8 9.4 8.4 3.7 28.7 4.5 8.1 17.4 11.0 33.2 33.2 35.2 25.6 28.4 25.4 14.7 14.7 11.1
$F_c$	0.59 0.56 0.59 0.66 0.72 0.65 0.65 0.73 0.57 0.70 0.67 0.60 0.60 0.66 0.66 0.71 0.65 0.65 0.65 0.68
$g_{tot}$	0.40 0.42 0.43 0.47 0.52 0.47 0.47 0.52 0.41 0.51 0.49 0.43 0.43 0.47 0.44 0.51 0.47 0.47 0.47 0.49

$T_v$ Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)	$T_{UV}$ UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)
$T_s$ Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)	$F_c$ Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501) (Glass g-value: 0.72; 1,6 W/m <sup>2</sup> K) (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m <sup>2</sup> K)
$R_s$ Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflection solaire (%)	$g_{tot}$ Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1) (Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m <sup>2</sup> K)
$A_s$ Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)	All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%

