

ConModu

MODULAR BUILDING SYSTEMS Partner von



Rauminnenhöhe: 2.540mm
Aussenhöhe: 2.800mm
Lackierung: RAL 5010 enzianblau oder RAL 9010 reinweiss

Innendekor: weiß (10mm Spanplatte beschichtet)

Elektrik: VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm
* CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze

Isolierung: Boden/Wand/Dach
*Mineralwollisolierung: 100 / 60 / 100 mm

Ausstattung:

- 1 Stahlaufentür(en) 875 x 2125mm - außen aufgehend inkl. Türstopper
- 2 PVC-Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rollladen
1.030mm Parapethöhe über FOK
- 1 E-Konvektor(en) 2kW
- 2 Lichtbalken LED 30W (übergangsweise auch noch mit Doppellichtbalken)
- 1 Paneeldurchführung(en) 40mm

- flexibles Kabelsystem
- Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze
- Standard Bodenplatte
- PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten
- Staplertaschenabstand: 2.050mm (Standard)

Optionale Mehr-/Minderpreise je 20' Container (Liefertermine nach Rücksprache)

Klimapaneel (Klimagerät 2,6kW inkl. Ersatzflügel)

zusätzliche Außentür 875/2125mm

zusätzliches PVC-Sanitärfenster

zusätzliches PVC-Bürofenster inkl. Rollladen

Fenstergitter/ Stk.

Türgitter/ Stk.

Windfang Eckausführung, massiv, ca. 600x1000mm

doppelte Bodenquerträger

950mm Staplertaschenabstand inkl. doppelte Bodenquerträger

Wanddämmung 100mm Mineralwolle

Sonderfarbe Kat. A* (siehe Seite 50) mit MW-Paneele

Sonderfarbe Kat. B** (siehe Seite 50) mit MW-Paneele

Minderpreis bei Rauminnenhöhe 2.340mm (Außenhöhe 2.591mm)

LED-Spiegelrasterleuchten 2x43 W

Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich!