

# Technische Beschreibung

Quick Shop 60

## Beschreibung

1. CONTAINERRAHMEN			Menge	ME
5298	Lackierung vom Rahmen 2435x6055mm in C3M 7 bis 15 Jahre, ISO12944-2	RAL 7016	4,0	Stk
4998	P1-RAHMENLACKIERUNG, ABMESSUNG 10FT, C3M 7 BIS 15 JAHRE, ISO12944-2		1,0	Stk
5125	Bodenrahmen, Abmessungen 2435x2989mm, H=170mm		1,0	Stk
5128	Bodenrahmen, Abmessungen 2435x6055mm, H=170mm		4,0	Stk
5322	Bodenlast 5,0kN/m <sup>2</sup> , Bodenrahmen Abmessungen 2435x2989mm, H=170mm		1,0	Stk
5325	Bodenlast 5,0kN/m <sup>2</sup> , Bodenrahmen Abmessungen 2435x6055mm, H=170mm		4,0	Stk
6043	PVC Bodenbelag 2mm stark, antistatisch, Polyfloor Ultra XL 3720		63,0	M2
5192	Bodenplatte - Sperrplatte, Stärke 21mm, für Bodenabmessungen 2435x2989mm		1,0	Stk
5195	Bodenplatte - Sperrplatte, Stärke 21mm, für Bodenabmessungen 2435x6055mm		4,0	Stk
5209	Bodendurchbruch bis 0,5m <sup>2</sup> mit ALU Winkel, Stahlwechsellbalken und Deckel		1,0	Stk
5217	Dämmung vom Boden 2435x2989mm, DF 40, Dämmstärke 150mm, U= 0,25 W/m <sup>2</sup> K		1,0	Stk
5220	Dämmung vom Boden 2435x6055mm, DF 40, Dämmstärke 150mm, U= 0,25 W/m <sup>2</sup> K		4,0	Stk
5346	Deckenrahmen, Abmessungen 2435x2989mm, H=300mm		1,0	Stk
5349	Deckenrahmen, Abmessungen 2435x6055mm, H=300mm		4,0	Stk
5358	Belag der Decke - Spanplatte, Stärke 10mm, für Deckenabmessungen 2435x2989mm		1,0	Stk
5361	Belag der Decke - Spanplatte, Stärke 10mm, für Deckenabmessungen 2435x6055mm		4,0	Stk
5382	Dämmung von Decke 2435x2989mm, DF 40, Dämmstärke 200mm, U= 0,19 W/m <sup>2</sup> K		1,0	Stk
5385	Dämmung von Decke 2435x6055mm, DF 40, Dämmstärke 200mm, U= 0,19 W/m <sup>2</sup> K		4,0	Stk
5449	Ecksäulen 210x152mm, L=2445mm, Stärke 3,0mm, S355MC		5,0	Kpl
2. FASSADENPANEELE			Menge	ME
5556	Paneel FTL 150mm, L= 2465mm, SF 34, U=0,22 W/m <sup>2</sup> K	RAL 7016	31,0	Stk
4998	P2-ZUSATZ FÜR PANELFAHRBUNG IN RAL 7016		31,0	Stk
3. FENSTER UND VERGLASUNG			Menge	ME
4998	P3-ALU-GLASIERTES FIXELEMENT, Abmessung 1500x2445 mm		1,0	Stk
4. TÜR			Menge	ME
4998	P4-VERGLASTE AUTOMATISCHE DOPPELSCHIEBETÜR TYP 300r DOORSON, DURCHGANGSÖFFNUNG Abmessung 1000x2100 mm, Antriebshöhe 100 mm, KONSTRUKTION ÖFFNUNG 2000x2100 mm		1,0	Stk
5. ELEKTROINSTALLATION			Menge	ME
5809	El-Verteilerkasten, aufputz, einreihig, 12-stellig, IP 30, für trockene Plätze, montiert an die Decke		5,0	Stk
5816	Steckdose und Stecker PCE -32A/400V, 5P, IP 44		5,0	Stk
5818	El-Verbindungskabel PCE -32A/400V, IP 44 1,5 m lang		4,0	Stk

5843	Vertiefungen im Deckenprofil für EI-Anschluss (Steckdose und Stecker)	5,0	Stk
6287	Leuchte LED Raster 37W, IP20	9,0	Stk
5854	Schalter 10A/230V, IP20, für trockene Plätze	1,0	Stk
5858	Doppelsteckdose 16A/230V, IP20, für trockene Plätze	16,0	Stk
5859	Steckdose 16A/230V, IP44, für nasse Plätze	1,0	Stk
5890	EI. Anschluss des Boilers 5,10L 2KW/230V mit Steckdose, IP44 für nasse Plätze	1,0	Stk

## 6. SANITÄRINSTALLATION

		Menge	ME
6296	Kugelventil 1/2" mit Schmutzfänger und Druckregulator	1,0	Stk
5904	EI. Laufboiler 5L, 2 kW, montiert an Wand unter Waschbecken	1,0	Stk
5914	Wasserinstallation mit PVC System	1,0	Stk
5918	Mischbatterie (warmes/kaltes Wasser) für Waschbecken	1,0	Stk
5920	Keramisches Waschbecken, 500mm breit, weiss	1,0	Stk
5927	Spiegel mit PVC Ablage 600 x 400 x 3mm, weiss	1,0	Stk
5929	Doppelter Handtuchhalter (Chrommetall)	1,0	Stk

## 7. KOPPLUNGEN

		Menge	ME
5983	Aussen- und Innenkopplung 10', PVC glatt	1,0	Stk
5985	Aussen- und Innenkopplung 20', PVC glatt	3,0	Stk

## 8. AUSSTATTUNG

		Menge	ME
6025	Vordach aus Stahl, Abmessungen 1,0 x 2,435m mit Bedachung aus verzinktem (140g/m <sup>2</sup> ) und lackiertem (25 µm; EN 10169-1) Stahlblech, 0,5mm dick, gemäss EN 10327, Typ REM	1,0	Stk
4998	P5-RAMPE VOR DER CONTAINERTÜR, Abmessung 2100 x 2800 mm (B, T), VON 0 mm BIS 170 mm HÖHE, Geripptes 3/4-Blech aus Aluminium, oben plattiert, verzinkte Konstruktion BLÄTTER, MIT FEUERVERZINKTEM ZAUN	1,0	Stk

## 9. ZUSATZ

		Menge	ME
6035	Transportschutz der offene Seitenwand mit Folie und Unterkonstruktion V2	8,0	Stk
4998	P6-Sekundar fassade Sibirische Lärche	1,0	Stk