

# Spezifikationen

**Artikelnummer**

255307

**Produktref.**

SUN2000-8KTL-M1

**Wechselrichtertyp**

Hybride

**Synergrid Registrierung**

Ja

**Rikta Rätt Registrierung**

Ja

**Bliq monitoring-kompatibel**

Ja

**Breite**

525 mm

**Höhe**

470 mm

**Drahtlos**

Ja

**Tiefe**

166 mm

**Gewicht**

17 kg

**Display**

ohne

**Ethernet**

Ja

**Ausgangsnennleistung AC**

8800 W

**Europäischer Wirkungsgrad**

98 %

**Geeignet für Außenmontage**

Nein

**Max. Eingangsleistung DC**

12000 W

**Bemessungsspannung MPP**

140-980 V

**Einspeisephasen**

3-phasig

**Schutzart (IP)**

IP65

**Batterie eingebaut**

Nein

**Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge**

2

**Notstromfähig**

Ja

**Max. Eingangsspannung DC**

1100 V

**Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker**

11 A

**Max. Wirkungsgrad**

98.6 %

**Integrierter DC-Schalter**

Ja

**DC-Anschluss**

Steckverbinder

**AC-Anschluss**

Steckverbinder

**Mit Datenlogger**

Nein

**Typ**

8KTL-M1

**Hersteller**

Huawei

**Serie**

SUN2000