

Spezifikationen

Artikelnummer

255302

Produktref.

SUN2000-5KTL-M1

Wechselrichtertyp

Hybride

Synergrid Registrierung

Ja

Rikta Rätt Registrierung

Ja

Bliq monitoring-kompatibel

Ja

Breite

525 mm

Höhe

470 mm

Drahtlos

Ja

Tiefe

166 mm

Gewicht

17 kg

Display

ohne

Ethernet

Ja

Ausgangsnennleistung AC

5500 W

Europäischer Wirkungsgrad

97.5 %

Geeignet für Außenmontage

Nein

Max. Eingangsleistung DC

7500 W

Bemessungsspannung MPP

140-980 V

Einspeisephasen

3-phasig

Schutzart (IP)

IP65

Batterie eingebaut

Nein

Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge

2

Notstromfähig

Ja

Max. Eingangsspannung DC

1100 V

Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker

11 A

Max. Wirkungsgrad

98.4 %

Integrierter DC-Schalter

Ja

DC-Anschluss

Steckverbinder

AC-Anschluss

Steckverbinder

Mit Datenlogger

Nein

Typ

5KTL

Hersteller

Huawei

Serie

SUN2000