

## Ficha de datos técnicos

# COBBLE OXHIDE

Removedor del óxido concentrado en aspersores



### Características y datos técnicos

Apariencia	Líquido transparente
Solubilidad en agua	100%
PESO/Galones	8,5 lb.
Cubre:	de 50 a 400 pies cuadrados/galón depende la proporción de dilución

### 4. Propiedades y características especiales

- Fórmula de limpieza de calidad comercial.
- Elimina manchas desagradables.
- Fácil de enjuagar.
- Inocuo para el medio ambiente.
- No picará la superficie.
- Biodegradable.

### 5. Instrucciones

**Preparación:** Cobble Oxhide puede diluirse en agua o usarse directamente dependiendo de la gravedad de la mancha.

Siempre pruebe las superficies con Cobble Oxhide primero en un área inconspicua para comprobar que obtendrá los resultados deseados dado que algunos sustratos pueden perder el color.

Aplique Cobble Oxhide con un rociador o rodillo sobre las superficies a ser limpiadas. Deje descansar sobre la superficie de 2 a 3 minutos sin permitir que la superficie se seque. Enjuague bien con agua. Las manchas deberían removerse rápidamente.

Se puede usar un cepillo de cerdas para ayudarse con las manchas más rebeldes. Cobble Oxhide es un concentrado y necesita probarse sobre un área pequeña antes de la aplicación para comprobar que se obtendrá un resultado satisfactorio sobre la superficie de ladrillo.

Puede dañar el vidrio. Mantener alejado de las ventanas.

**Aplicaciones:** Aplique con una regadera de plástico o rociador de bomba.

### 1. Fabricante

**SurfaceLogix: una empresa de Reliance Supply**  
1880 NW 18th Street  
Pompano Beach, FL 33069

Teléfono: 954.971.9111

Fax: 954.971.6623

Correo electrónico: support@surfacelogix.net

www.surfacelogix.net

### 2. Descripción del producto

Este limpiador orgánico removerá las manchas de óxido (el óxido de los aspersores) de las superficies de hormigón sin tratar y revestidas.

Cuando se use en enladrillados, la superficie no se picará, protegiéndose así los colores de los adoquines.

### 3. Aplicaciones

- Remueve manchas de agua de aspersores.
- Remueve manchas de fertilizantes.

## Ficha de datos técnicos

# COBBLE OXHIDE

Removedor del óxido concentrado en aspersores



## 6. Envasado

Tamaño	Envase	Por caja	Unid./Palets
1 galón	Botella	6	144
5 galones	Balde	N/D	36

Balde de 9 libras por 1 galón, Balde de 45 libras por 5 galones.

## 7. Cobertura

1 galón cubre de 50 a 400 pies cuadrados dependiendo de la proporción de dilución.

## 8. Información de curado

Cobble Oxhide no debería dejarse secar sobre la superficie. Siempre enjuague minuciosamente después del uso.

## 9. Almacenamiento y vida útil

El producto debe mantenerse en su recipiente original, sin abrir y cerrado herméticamente. Almacenar en un lugar seco y bien ventilado a temperatura controlada (de 50°F a 90°F). Mantenga reparado de las inclemencias del clima y de la luz directa del sol. En condiciones de almacenamiento adecuadas, la vida útil del producto es de 12 meses desde su producción (consulte la fecha en el envase). Almacene el producto en su recipiente original y cierre la tapa bien luego de cada uso.

## 10. Mantenimiento

Se recomienda Cobble Oxhide para la limpieza de rutina de entradas, patios, decks de piscinas y veredas de enladrillados, piedra natural, hormigón y nuestros materiales para decks. Siga las instrucciones para las proporciones de dilución.

## 11. Envío

**Por tierra y mar:** No regulado

**Grupo de empaque:** III

**Punto de ignición:** No aplicable

## 12. Limpieza

Enjuague las herramientas y la áreas tratadas con agua.

## 13. Información sobre peligros para la salud

**Contacto con los ojos:** Utilice protección ocular. Puede irritar los ojos. Si entra en contacto con los ojos, enjuague con agua durante al menos 15 minutos.

**Inhalación:** Use un respirador aprobado por el NIOSH.

**Ingestión:** De ingerirse, NO induzca el vomito. Busque atención médica.

**Piel:** Evite el contacto prolongado con los ojos.

Úsese donde exista una ventilación adecuada.

Las superficies tratadas podrían volverse resbaladizas.

## 14. Asistencia técnica

Por asistencia técnica fácil, amable e informada, llame al 954.971.9111.

También puede contactarnos enviando un formulario de consulta desde nuestro sitio web [www.surfacelogix.net](http://www.surfacelogix.net).

## 15. Exención de responsabilidad

Todos los productos de SurfaceLogix son fabricados con las materias primas más finas. Es responsabilidad de quien los aplique determinar el uso adecuado del producto.

Se realizan todas las recomendaciones y sugerencias sin garantía alguna, dado que las condiciones de uso quedan fuera de nuestro control.