

Ficha de datos técnicos

COBBLE IMPREGNATOR (CP)

Apariencia natural, Sin brillo



Características y datos técnicos

Porc. de sólidos en peso (+/- 3%):	17%
QUV (ASTM D G-54):	2.000 horas sin pérdida de protección
PESOS/galones	8,5 lb.
Cubre:	de 200-300 pies cuadrados/galones a 3mil DFT
COV:	>59 G/L

4. Propiedades y características especiales

- Inocuo para el medio ambiente, emisión de COV bajas.
- Fácil de aplicar.
- Excelente resistencia a las manchas.
- Respirable.

5. Instrucciones

Antes de comenzar: La superficie debe estar limpia y libre de contaminantes antes del sellado. El desempeño del Cobble Impregnator (CP) está directamente relacionado con la minuciosidad con la que se prepare la superficie. Se deberá remover todo tipo de grasa, aceite y contaminantes potenciales. No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie a ser recubierta esté por debajo de los 50°F. Se recomienda siempre realizar una prueba sobre la superficie para asegurarse los resultados deseados.

Preparación de la superficie: El hormigón debe curarse al menos 28 días antes del sellado. Lea las instrucciones en la etiqueta cuidadosamente. Las superficies nuevas requieren de tratamiento. Pueden usarse Cobble Clean, Cobble Prep y Cobble Oxhide para limpieza específicas. Una capa uniforme proporcionará los mejores resultados. Remueva el exceso o charcos del producto de las superficie dentro de los 15 minutos.

Instrucciones de mezclado: Agite el producto

Aplicación

Rodillo: Aplique con un cubre rodillo de felpa de 3/8" a 3/4". Evite pasar el rodillo varias veces. Siempre mantenga un borde húmedo

Rociador sin aire: Rocíe sobreponiendo cada pasada. Siempre aplique una película pareja y mantenga una línea de trabajo húmeda.

Superficie no tratada: Una capa proporciona los mejores resultados. De ser necesario, aplicar otra capa, hágalo mientras la primera capa todavía está húmeda.

Continuación ->

1. Fabricante

SurfaceLogix: una empresa de Reliance Supply
1880 NW 18th Street
Pompano Beach, FL 33069

Teléfono: 954.971.9111

Fax: 954.971.6623

Correo electrónico: support@surfacelogix.net

www.surfacelogix.net

2. Descripción del producto

Protector transparente para adoquines de hormigón, hormigón y adoquines de arcilla. Protege contra las manchas y el daño producido por el agua y el sol. Esta fórmula a base de agua con una baja emisión de compuestos orgánicos volátiles dejará al sustrato con una apariencia natural y un acabado respirable, resistente a las manchas.

3. Aplicaciones

Use el sellador penetrante Cobble Impregnator (CP) para lograr una película no superficial de entradas para vehículos, decks de piscinas, entradas públicas, veredas, bulevares y patios construidos en:

Adoquines de hormigón • Hormigón • Adoquines de arcilla



surfacelogix

CHEMISTRY THAT PROTECTS YOUR WORLD

Selladores transparentes: **COBBLE IMPREGNATOR (CP)**, 139-1g,
139-5g

Ficha de datos técnicos

COBBLE IMPREGNATOR (CP)

Apariencia natural, Sin brillo

5. Instrucciones (Continuación)

Previamente sellada: Los selladores que formen una película precisarán ser removidos antes de la aplicación. Cobble Impregnator (CP) podría aplicarse sobre selladores que no formen películas siempre y cuando la aplicación previa esté lo suficientemente desgastada.

6. Envase

Tamaño	Paquete	Por caja	Unid. / Palet
Kit 1 galón	Balde	4	148
Kit 5 galones	Balde	N/D	36

Balde de 9 libras por 1 galón, Balde de 45 libras por 5 galones

7. Cobertura

1 galón cubre de 200 a 300 pies cuadrados por capa. La capacidad de cobertura dependerá de la porosidad de la superficie, el ancho de las juntas y del método de aplicación. La piedra natural podría requerir de menos material que los sustratos.

8. Información de curado

Seco al tacto: 30 minutos

Segunda capa: De ser necesario, aplique una segunda capa mientras la primera todavía está húmeda. Una vez que el Cobble Impregnator esté seco, no admitirá una segunda capa.

Curado total: De 48 a 72 hours

9. Almacenamiento y vida útil

El producto debe mantenerse en su recipiente original, sin abrir y cerrado herméticamente. Almacenar en un lugar seco y bien ventilado a temperatura controlada (de 50°F a 90°F). Mantenga reparado de las inclemencias del clima y de la luz directa del sol. En condiciones de almacenamiento adecuadas, la vida útil del producto es de 12 meses desde su producción (consulte la fecha en el envase). Almacene el producto en su recipiente original y cierre la tapa bien luego de cada uso.

10. Mantenimiento

Se recomienda Cobble Clean para la limpieza de rutina. Siga las instrucciones de Cobble Clean para las proporciones de dilución.

11. Envío

Tierra y mar: No regulado
Grupo de empaque: III
Punto de ignición: No aplicable

12. Limpieza

Limpie el rociador y herramientas de aplicación con agua.

13. Información sobre peligros para la salud

Contacto con los ojos: Utilice protección ocular. Puede irritar los ojos. Si entra en contacto con los ojos, enjuague con agua durante al menos 15 minutos.

Inhalación: Use un respirador aprobado por el NIOSH.

Ingestión: De ingerirse, NO induzca el vomito. Busque atención médica.

Piel: Evite el contacto prolongado con los ojos.

Úsese donde exista ventilación adecuada.

Las superficies tratadas pueden volverse resbaladizas.

14. Asistencia técnica

Por asistencia técnica fácil, amable e informada, llame al 954.971.9111.

También puede contactarnos enviando un formulario de consulta desde nuestro sitio web www.surfacelogix.net.

15. Exención de responsabilidad

Todos los productos de SurfaceLogix son fabricados con las materias primas más finas. Es responsabilidad de quien los aplique determinar el uso adecuado del producto.

Se realizan todas las recomendaciones y sugerencias sin garantía alguna, dado que las condiciones de uso quedan fuera de nuestro control.