

CF ALLES-DICHT- SPRAY

UNIVERSAL DICHT-SPRAY

REVISION R01.00 08.07.2021



HINWEIS: DIESES TECHNISCHE DATENBLATT ERSETZT ALLE VORHERIGEN VERSIONEN. DIE ANWEISUNGEN IN DIESER DOKUMENTATION BASIEREN AUF UNSEREN TESTS UND ERFAHRUNGEN UND WURDEN NACH BESTEM WISSEN UND GEWISSEN ERSTELLT. AUFGRUND DER VIELZAHL AN VERSCHIEDENEN MATERIALIEN UND UNTERGRÜNDE SOWIE DER VIELEN UNTERSCHIEDLICHEN MÖGLICHEN ANWENDUNGEN, DIE AUSSERHALB UNSERER KONTROLLE LIEGEN, ÜBERNEHMEN WIR KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ERZIELTEN ERGEBNISSE. DA DIE KONSTRUKTION UND DIE BESCHAFFENHEIT DES SUBSTRATS UND DIE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN AUSSERHALB UNSERER KONTROLLE LIEGEN, ÜBERNEHMEN WIR KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIESE PUBLIKATION. IN JEDEM FALLE WIRD EMPFOHLEN, VOR DER ANWENDUNG ENTSPRECHENDE TESTS DURCHFÜHREN.



Technische Daten

Basis	Kautschuk-Harz
Auftragsstärke	0,4 - 0,5 mm
Trocknungszeit*	2 - 4 h
Aushärtezeit*	12 - 24 h
Verarbeitungstemperatur	+15°C bis +25 °C

* Diese Werte können je nach Faktoren wie Temperatur oder Schichtdicke variieren.

Produktbeschreibung

CF ALLES-DICHT-SPRAY ist ein bitumfreies Dichtmittel das nach der Trocknung höchsten atmosphärischen und mechanischen Belastungen widersteht.

Produkteigenschaften

- Schnelle Trocknung
- Hohe Abtriebsfestigkeit
- Gute Haftung auf vielen Untergründen
- Schalldämpfende Wirkung
- Alterungsbeständig
- Überlackierbar
- Gute Dauerelastizität

Anwendung

- Schnelle und sauber Anwendung
- Für alle gängigen Untergründe geeignet
- Nachbehandlung schwer zugänglicher Bereiche wie Nischen, Kanten, Ecken, usw.
- Ausbesserungen von Beschichtungen wie z.B. Fahrzeugunterböden
- Beschichtung von Untergründen zur Geräuschabminderung (Anti-Dröhn Effekt)
- Schutzbelag gegen z.B. Steinschläge

Lieferform

Farbe: Grau
Verpackung: 400 ml Spraydose

Lagerstabilität

24 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +20 °C lagerbar. Die Lagertemperatur darf +5 °C nicht unterschreiten.

Sicherheitshinweise

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf dem Verpackungsgebilde und im Sicherheitsdatenblatt.

Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern oder verwenden.

Verwenden Sie das CF ALLES-DICHT-SPRAY nur im Freien oder in gut gelüfteten Räumen.

Das Produkt darf nicht in Kinderhände gelangen.

Vor der Verwendung sollten geeignete Maßnahmen getroffen werden, um einen möglichen Haut- oder Augenkontakt mit dem Produkt zu vermeiden. Ein Verschlucken oder Einatmen kann tödlich sein.

Kontaminiertes Material sollte nicht in die Umwelt gelangen.

Das Produkt gilt als Problemabfall und muss daher gesondert bei einem Entsorgungsbetrieb abgegeben werden (Schadstoffmobil, Werkstoffhof mit Schadstoffannahme, ...).

Untergründe

Das CF ALLES-DICHT-SPRAY ist geeignet für die Anwendung auf allen gängigen Untergründen.

Vor der Anwendung sollten der Untergrund sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Lose Teile sollten entfernt werden, um ein Unterrostern zu vermeiden.

Bei der Anwendung sollte die Dose Raumtemperatur besitzen. Vor der Anwendung die Dose mindestens 2 Minuten kräftig schütteln. Indikator für ein kräftiges Schütteln ist das Geräusch des Anschlages der Mischkugel an die Innenwände der Dose. Die zu bearbeitende Fläche in 2-3 Kreuzgängen dünn einsprühen und das Dichtspray kurz antrocknen lassen. Der optimale Sprühabstand liegt bei ca. 30 cm.

Die Eignung des Dichtstoffs, in Verbindung mit den verschiedenen Substraten, ist durch Haft- und Verträglichkeitstest zu klären.

HINWEIS

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf Tests, Überwachung und Erfahrungswerten. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Es obliegt dem Anwender, mit eigenen Tests zu bestimmen, ob sich das Mittel für den vorgesehenen Anwendungszweck eignet.