

PRO CHAIR Podstavec C



Recommended application

Škola, univerzita, vzdělávací instituce

Podstavec

Ohnutá pružinová kruhová ocelová trubka ve tvaru písmene C (vnější Ø = 25 mm) s pevně přivařenou příčnou výztuhou, kruhová ocelová trubka (vnější Ø = 14 mm) pod sedákem a pevně přivařená kruhová ocelová trubka (vnější Ø = 20 mm) jako rukojeť.

Skořepina sedadla



05



09



06



73



11



31



14

100 % polypropylen. S protiskluzovou a matnou strukturou na sedáku a odolnou strukturou na zadní straně sedáku.

Barvy rámu



05



09



06



73



11



31



14



98

Velikost 2, 3, 4, 5, 7: barevné práškové lakování
Velikost 6: barevný práškový lak, chrom

Velikost



2



3



4



5



6

Velikost	Výška sedadla	Velikost těla	Věková skupina	Hmotnost
2	310 mm	108-121 cm	4-8 let	4,74 kg
3	350 mm	119-142 cm	6-10 let	4,85 kg
4	380 mm	133-159 cm	8-12 let	4,96 kg
5	430 mm	146-177 cm	10-14 let	5,49 kg
6	460 mm	159-188 cm	12-99 let	5,97 kg

Standard

DIN EN 1729, včetně barevného značení

- 05 Snow white (RAL 9002 / NCS S 1002-G50Y)
- 09 Granite grey (RAL 7037 / NCS S 5000-N)
- 06 Graphite black (RAL 9005 / NCS S 9000-N)
- 73 Warm grey (NCS S5005-Y20R)
- 11 Aqua blue (RAL 210 70 10 / NCS S 2020-B10G)
- 31 Coral red (RAL 040 40 60 / NCS S 2070-Y80R)
- 14 Kiwi green (RAL 100 70 60 / NCS S 3050-G80Y)
- 98 Chrome

A Plstěné kluzáky
B Univerzální kluzáky
C Hyperglider

Kluzák	 A B C
Stohovatelnost	Nelze stohovat. Lze je zvednout pomocí kovového držáku nebo umístit přímo na desku stolu s chráničem stolu.
Požární ochrana	Skořepina sedadla je k dispozici v nehořlavém provedení (volitelně), testovaném podle DIN 4102-1 pro třídu stavebního materiálu B1. Certifikát o zkoušce č. 230008573 lze zaslat na vyžádání.
DXF-, DWG-Data	Data v různých formátech pro architekty a projektanty jsou k dispozici na vyžádání.
Rozměry	