



PAINTING THE PAST

# Wall Primer

## Beschreibung:

Painting the Past Wall Primer ist ein halbtransparenter Tiefgrund auf Wasserbasis.

## Anwendung:

Wir haben Painting the Past Wall Primer speziell als Grundierung unter der Painting the Past Rustic@ Wandfarbe entwickelt. Wall Primer kann auch als Grundierung für Glasfasertapeten verwendet werden.

## Wichtigste Eigenschaften:

- \* Gutes Durchdringungsvermögen
- \* Leicht zu verarbeiten
- \* Ideal auf unbehandelten Oberflächen
- \* Enthält keine Lösemittel
- \* Praktisch geruchlos
- \* Schnelltrocknend
- \* Verbessert die Deckkraft der nächsten Lackschicht
- \* Entspricht den Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen für den gewerblichen Gebrauch in Innenräumen

## Lieferbare Mengeneinheiten und Farbtöne:

Painting the Past Wall Primer ist in 1-Liter- und 2,5-Liter-Gebinden erhältlich.

## Trocknungszeit und Reichweite:

### Trocknungszeit:

Grifftrocken nach 1 bis 2 Stunden

Überstreichbar nach 3 bis 4 Stunden

### Reichweite:

5–12 m<sup>2</sup> pro Liter (je nach Untergrund und Art des Auftrags)

## Verarbeitung:

### Anwendung:

Tragen Sie Painting the Past Wall Primer mit dem Pinsel, mit der Rolle oder dem Farbsprüngerät auf.

Vor Gebrauch gut umrühren.

### Temperatur:

Painting the Past Wall Primer kann bei Temperaturen zwischen 8 °C und 30 °C aufgetragen werden.

### Vorbereitung des Untergrundes:

Die zu streichende Oberfläche muss sauber, trocken und staubfrei sein.

Lösen Altanstrich entfernen.

Entfernen Sie Fett, Öl oder Wachs mit Painting the Past Wax & Paint Remover.

Neue Zement- und Putzoberflächen müssen vollständig trocken sein, bevor sie gestrichen werden können.

Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem Schwamm und sauberem Wasser.

Streichen Sie den unverdünnten Painting the Past Wall Primer dünn von oben nach unten. Bei stark poröser Oberfläche eine zweite Schicht Wall Primer auftragen.

### **Haltbarkeit:**

Ungeöffnet in der Originalverpackung: 2–3 Jahre an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C.

Vor Frost und hohen Temperaturen schützen.

Behälter mit Restprodukt gut verschließen oder ggf. in einen kleineren, dicht schließenden Behälter umfüllen.

Wir empfehlen, Painting the Past Wall Primer innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf zu verbrauchen.

Nach Ablauf dieses Zeitraums können wir keine Gewähr mehr für die Produktqualität übernehmen.

### **Entsorgung:**

Alle Produkte von Painting the Past sind wasserbasiert. Dennoch darf übriggebliebene Farbe nicht in den Ausguss gegeben werden. Farbreste müssen entsprechend den geltenden Umweltschutzgesetzen und -vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren kommunalen Entsorger.

## **Gesundheit und Umweltschutz:**

Alle Produkte von Painting the Past sind umweltfreundlich und erfüllen die jüngsten Umweltschutzvorschriften hinsichtlich des Gehalts an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC).

Sorgen Sie beim Auftragen und Trocknen der Farbe für ausreichende Belüftung.

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit sauberem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Berührung mit der Haut vermeiden; bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife.

**Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.**

Weitere Informationen über Painting the Past Wall Primer und die Produktsicherheit: [www.paintingthepast.com](http://www.paintingthepast.com), Telefon +31 (0)475-335 632. Konsultieren Sie auch das Sicherheitsdatenblatt auf der Website.

---

Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit überprüft. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben. Wir sind jederzeit gerne bereit, Sie zu beraten und Ihre Fragen zu beantworten. Sie erreichen uns unter [info@paintingthepast.com](mailto:info@paintingthepast.com). Ungeachtet der bereitgestellten Informationen obliegt es dem Anwender, den Farbton zu überprüfen und einen Probeanstrich auf dem zu streichenden Material durchzuführen. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.