

PFLEGE

- Setzen Sie die Filterkanne keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Je dunkler der Stellplatz, desto besser ist es.
- Reinigen Sie die Gehäuseteile in regelmäßigen Abständen, spätestens beim Filterwechsel, damit diese sauber und frei von Rückständen bleiben
- Verwenden Sie zum Abtrocknen ein weiches Tuch, um Kratzer zu vermeiden.
- Bambus ist ein Naturstoff und wasserempfindlich. Bitte achten Sie darauf, den Deckel vor allem an der Unterseiten trocken zu halten, um ein Aufquellen des Bambus oder Schimmelbildung zu vermeiden.



- Meiden Sie kratzige Schwämme, Scheuermittel, Papiertücher zum Säubern der Kunststoffteile, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Gehäuseteile ein mildes Reinigungsmittel.
- Kalkflecken bzw. Kalkablagerungen lassen sich gut mit Zitronensäure oder Essigsäure entfernen.
- Filtern Sie täglich mindestens 2 Liter.

BEI ABWESENHEIT

Wird das Wasserfiltersystem länger als 3 Tage nicht genutzt, entfernen Sie alles Wasser und sorgen dafür, dass alle Gehäuseteile trocknen können. Die Filterkartusche kann, feucht wie sie ist, durch Haushaltsfolie oder Box geschützt, im Kühlschrank bei ca. 5°C zwischengelagert werden.

Der Filter darf auf keinen Fall einfrieren, durch das Einfrieren verliert die Aktivkohle ihre Filterleistung!

Bei Abwesenheit von **mehr als drei Wochen**, empfehlen wir die Filterkartusche nicht weiter zu verwenden und auszuwechseln.

Bei Wiederinbetriebnahme der Filterverfahren Sie mit der Filterkartusche wie bei der Neuinstallation. Das Kalkfilterpad sollte nach längerer Abwesenheit erneuert werden.