





Koranol[®] Imprägnierlasur

- Holzschützende Imprägnierung, Grundierung und dekorativer Wetterschutz in einem Produkt!
- Vorbeugend wirksam gegen **Bläue-** (gemäß EN 152) und **Schimmelpilzbefall** (gemäß EN 15457)
- ✓ Hochtransparent, offenporig, kein Abblättern!
- ✓ **Anwenderfreundliche Trocknungszeiten:** nach 5 Stunden oberflächentrocken, nach nur 10 Stunden überstreichbar
- ✓ Geruchsschwach, nach Trocknung geruchlos
- ✓ Wetterbeständig, UV-stabil
- ✓ VOC-konform gemäß Decopaint-Richtlinie 2004/42/EG
- ✓ Zugelassenes Biozidprodukt gemäß Verordnung (EU) 528/2012

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

✓ Geprüfte Aufbringmenge: 160−180 ml/m²

Farbtöne





Bläue- und Schimmelschutz



wasserabweisend



UV-Schutz



ideal für Nadelholz



5–6 m² bei zwe Arbeitsgängen

Gebindegrößen: 0,75 l | 2,5 l | 5 l | 20 l