

仕 様 書

(SPECIFICATIONS)

項目 (ITEM)	内容(SPECIFICATION)	
名称 (TYPE)	高性能型自動切替式一体型調整器 A U T O M A T I C C H A N G E - O V E R R E G U L A T O R	
型式 (MODEL)	A X S - 1 0 B	
容量 (CAPACITY)	1 0 k g / h (C ₃ H ₈)	
入口圧力 (INLET PRESSURE)	0. 1 0 ~ 1. 5 6	M P a
出口圧力 (OUTLET PRESSURE)	2. 5 5 ~ 3. 3 0	k P a
閉塞圧力 (LOCKUP PRESSURE)	3. 5 0	k P a 以 下 (or less)
安全弁作動圧力 (ACTUATING PRESSURE OF SAFETY VALVE)	吹き始め BLOW START	5. 6 0 ~ 8. 4 0 k P a
	吹き止り BLOW STOP	5. 0 4 ~ 8. 4 0 k P a
気密 (GAS TIGHT PRESSURE TEST)	入口側 INLET	1. 8 0 M P a
	出口側 OUTLET	5. 5 0 k P a
耐圧 (PRESSURE TEST)	入口側 INLET	2. 7 0 M P a
	出口側 OUTLET	0. 3 0 M P a
入口接続 (INLET CONNECTION)	R c 1 / 2	
出口接続 (OUTLET CONNECTION)	R 3 / 4 (ユニオン UNION)	
面間寸法 (SPACING(DIMENSIONS))	ヨコ(W) 1 1 0 × タテ(H) 2 0 4	m m
使用温度範囲 (TEMPERATURE RANGE)	- 2 5 ~ 6 0	° C
質量 (PRODUCT WEIGHT)	約(APPROX.) 1. 5	k g
補給開始圧力 (REPLENISHMENT BEGINNING PRESSURE CHANGE OVER POINT)	5 0. 0	k P a 以 上 and over
備考(NOTE)		

DATE: Dec. 8. 2014

 **I.T.O株式会社**
 [ **I.T.O Corporation**]

東大阪市箱殿町 1 0 番 4 号

10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan

TEL: 072-981-3781 FAX: 072-987-6590