

DESCRIPCIÓN

Carcasa fabricada en plástico ABS con relleno de un componente arenoso de alta adherencia.

Su superficie prismática, refracta la luz incidente en la misma dirección y sentido contrario.

APLICACIONES

Englobados dentro de los elementos de apoyo de la sección 6.305 del Manual de Carreteras, estos elementos tienen por objeto advertir al usuario en la conducción, en aspectos tales como los bordes de la vía, en condiciones de poca o nula iluminación o visibilidad. Reforzaran las líneas de demarcación, tanto en el borde lateral como en el eje.

La aplicación se hará mediante resina o pegamento.

DATOS TÉCNICOS

Diseño y Fabricación: correspondientes al tipo P2A

A) Detalles dimensionales

- Dimensiones Generales correspondientes al tipo H3- HD1:
10.16cm x 10.16cm x 1.9cm.
- Inclinação de la cara reflectante: 33°.
- Área de cada cara reflectante: 21.0 cm².

B) Lente:

- Durabilidad y nivel de visibilidad nocturna R1.
- Carcasa protectora de metacrilato de grado 8. Durabilidad en uso tipo S1

C) Compresión:

- Resistencia a la compresión: > 2727 kgf



NORMATIVA

Estos captafaros han sido fabricados según la norma:

- UNE-EN 1463
- UNE-EN 12899
- ASTM D-4280-96
- Mercado CE
- Acorde a Manual de carreteras Dirección de Vialidad, MOP

