

INTELMURO

RESANADOR ACRÍLICO LIGERO



Resanador acrílico ligero flexible base agua, para reparar interiores y exteriores en superficies de concreto, mortero, pastas acrílicas, yeso, aplanados, panel de yeso y madera. De secado rápido, permite ser lijado para nivelar superficies y desvanecer hoyos y grietas pequeñas en muros con o sin acabado. Se aplica en una sola mano y está listo para usarse, no requiere agregar agua ni revolver. Su flexibilidad permite adaptarse a múltiples formas dependiendo de la superficie a resanar.

USOS

- Resanar orificios en muros
- Resanar cuarteaduras y desprendimientos
- Rellenar hendiduras en madera
- Resanar cuarteaduras y desprendimientos

COLORES

Pasta blanca, al secar se puede pintar

TABLA DE PROPIEDADES

- TIEMPO DE SECADO INICIAL 20 min - 2 horas dependiendo de la temp. ambiente y humedad
- TIEMPOS DE SECADO FINAL 7 días dependiendo de la temperatura ambiente y humedad
- PORCENTAJE DE SÓLIDOS 35 – 36 %
- pH 7
- DENSIDAD 2 g/cm³

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de hacer la aplicación del sellador, verificar que no haya vestigios de humedad, de lo contrario, sellar la superficie con **INTELCRETO** y continuar con la aplicación. Eliminar completamente la pintura en mal estado con una espátula o cepillo de alambre. Limpiar perfectamente la superficie para eliminar cualquier contaminante que inhiba la adherencia del sellador como grasa, polvo, pintura seca y suelta, salitre o alcalinidad. Asegurarse que la superficie a resanar no se encuentre dañada por desprendimiento.

INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN

- **INTELMURO** está listo para usarse, por lo tanto no se debe diluir con otro material.
- En caso de resecarse después de abrir y cerrar varias veces el envase, se recomienda agregar agua máximo al 1% y revolver para humectar nuevamente el producto.
- En la superficie lista para ser aplicado, utilizar una espátula para remover el sellador del envase y aplicarlo sobre la superficie. Pasar la espátula varias veces sobre el producto para asegurarse que la superficie esté suficientemente cubierta.
- Posterior al secado, se puede lijar la superficie para darle el acabado liso que se requiera en caso de que aplique.
- Sobre el producto seco y lijado al acabado deseado, aplique pintura si se busca desvanecer la zona que fue resanada.

RECOMENDACIONES GENERALES

Se recomienda que el producto sea aplicado bajo las condiciones requeridas, ya que el desempeño de éste varía dependiendo de las condiciones de superficie, sistema de aplicación y climatológicas. No aplicar a temperaturas menores a 10°C. Evite aplicar el producto por la tarde ya que hay mayor probabilidad de rocío y condensación, no aplique el sellador si hay sospecha de lluvia o hay presencia de humedad en el ambiente. Mantenga el envase cerrado entre 5 y 35°C, en un lugar fresco y seco. No agregue resinas o materiales extraños que modifique la formulación. No se recomienda en muros que estén constantemente húmedos o mojados.

PRECAUCIONES PARA SU USO

No ingerir alimentos durante su aplicación. En caso de ingestión, no provocar el vómito y solicitar atención médica de inmediato. No se deje al alcance de los niños. Cierre el empaque después de cada uso para evitar que se seque.

INTELMURO

RESANADOR ACRÍLICO LIGERO



RENDIMIENTOS APROXIMADOS

Aplicado a 1mm de espesor, rinde de .8 a 1.0 L / m³, dependiendo de la rugosidad de la superficie. Se recomienda para grietas o resanes muy profundos, rellenar primero con mortero tradicional (si no hay presencia de humedad) o restaurar primero la con **INTELCRETO**

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No aplicar sobre superficies de metal o plástico. Se puede aplicar en cualquier superficie de cemento, mortero, yeso, tirol, pintura, adhesivo.

En caso de estar en constante contacto con humedad se puede remulsificar.

Puede aplicarse sobre superficies de madera, panel, Tablaroca, etc. Posteriormente se puede lijar para un acabado más liso.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Espátula o herramienta similar, no requiere equipo especial. Se debe lavar el equipo antes de que el producto endurezca.

GARANTÍA

El fabricante se limitará a reponer el material en cuestión si el departamento técnico de la empresa determina que el defecto es imputable al producto. La empresa no se hace responsable por gastos o daños que surjan por un uso distinto al descrito en esta ficha técnica o en el envase.

IMPORTANTE

El fabricante declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones técnicas descritas. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de uso es responsabilidad de quienes a su criterio han decidido hacerlo. Para cualquier duda o aclaración puede escribir al teléfono de Atención al Consumidor y Servicio Técnico para toda la república al (442) 343 06 34