

### RMC WOODFILLER QUICK

Rubio® Monocoat Woodfiller Quick es una masilla en polvo que no se encoge formada por un solo componente. Este producto garantiza un endurecimiento rápido y se aplica en carpintería de obra para interiores. Rubio® Monocoat Woodfiller Quick es un producto ecológico. Además, es muy fácil de lijar y se puede pintar fácilmente con cualquier tono de la gama Rubio® Monocoat.

#### INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

##### › Características específicas del producto

- endurecimiento rápido
- no encoge
- ecológico
- excelente absorción del color
- fácil de lijar

##### › Características técnicas

- Polvo
- pH: 7
- Disolubilidad: solubilidad en agua (20°C)
- Color: claro, medio, oscuro
- Olor: específico
- Densidad: 2,4 g/cm<sup>3</sup>

##### › Envase

Cubo de 5 y 25 kg.

##### › Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 12 meses. El producto debe ser almacenado en un lugar seco y en el envase original.

#### INFORMACIÓN DE USO

##### › Instrucciones de uso

Mezcle 5 partes de Rubio® Monocoat Woodfiller Quick con 2 partes de agua.

La mezcla se puede utilizar inmediatamente.

Fácil de lijar después de +/- 2 con una humedad relativa del 40% a 20°C.

Rubio® Monocoat Woodfiller Quick puede quedar un poco abollado al secarse. .

Una vez mezclado el producto se puede aplicar durante 35 minutos a una temperatura ambiente de 20°C.

##### › Limpieza de las herramientas

Limpie los materiales utilizados con agua.



Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite [www.specialhardwood.com](http://www.specialhardwood.com)

SU DISTRIBUIDOR:



[WWW.SPECIALHARDWOOD.COM](http://WWW.SPECIALHARDWOOD.COM)

[MONOCOAT@SPECIALHARDWOOD.COM](mailto:MONOCOAT@SPECIALHARDWOOD.COM)

1-877-928-9663

**RESPONSABILIDAD:** Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BVBA puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 25/01/2019. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**



**Rubio<sup>®</sup>**  
**MONOCOAT**

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon BVBA**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
[info@muyllefacon.be](mailto:info@muyllefacon.be)

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)