

DOSIFICADORA PROMINENT PARA CLORO

1.82GPH 145PSI 100-230V BT5B1008PVT20000D010A00

DOSPRM BT5B10

Las bombas dosificadoras Beta® b con cabezales dosificadores para medios muy viscosos presentan una potencia dosificadora un 10-20% más baja en todos los medios dosificadores y no son autocebantes. Conexión G 3/4-DN 10 con boquilla portatubo d 16-DN 10.

- * Los datos de rendimiento indicados son los valores mínimos asegurados y registrados con agua como medio a temperatura ambiente.
- ** Altura de succión con cabezal dosificador y tubería de succión llenos, en el caso del cabezal dosificador autopurgante con aire en la tubería de succión.
- *** Para aplicaciones especiales, p. ej. en el sector de las piscinas, disponemos de bombas con reducción de presión en los rangos de presión de 4, 7 y 10 bar. Puede solicitar información más detallada.
- **** En la versión de acero inoxidable la anchura de conexión es de 6 mm.

Todos los datos son válidos para agua a 20° C.

	bar	l/h	ml/ca-	bar	l/h	ml/carre-	Carr./min.	mm	m.c.a.	W	kg	kg
			rtera			ra						
Beta® b												
BT5b 1008	10	6.8	0.63	5.0	8.3	0.76	180	8 x 5	6.0**	19,2	4.5	5.3

