



La télécommande est dotée de nombreuses fonctionnalités telles que I-Feel, X-Fan et le mode veille.

- Modèles de 9000, 12000, 18000 et 24000 BTU/h disponibles
- Fonctionnement intérieur silencieux (32-33 dB)
- Télécommande incluse
- Compresseur rotatif à vitesse variable (INVERTER)
- Comprend des réchauffeurs de bac d'évacuation
- Revêtement bleu des ailettes
- Système certifié par le AHRI

Systèmes sans conduit simple zone - Thermopompe TRES 17

Extérieur	Intérieur	TRES (SEER)	CPSC (HSPF)	EER	Capacité (BTU/h) Climatisation	Capacité (BTU/h) Chauffage	Tension	Diamètre tuyau de gaz	Diamètre tuyau de liquide	Protection maximale contre les surtensions
M4THS1709A11NA	M4MHW1709A1N0A	17	9	10,25	9100	9500	208-230/60/1	3/8"	1/4"	15
M4THS1712A11NA	M4MHW1712A1N0A	17	9	9,25	12000	13000	208-230/60/1	3/8"	1/4"	15
M4THS1718A11NA	M4MHW1718A1N0A	17	9	8,53	17400	18000	208-230/60/1	1/2"	1/4"	20
M4THS1724A11NA	M4MHW1724A1N0A	17	10	11,25	22000	24000	208-230/60/1	5/8"	1/4"	30

Systèmes sans conduit simple zone - Climatiseur TRES 17

Extérieur	Intérieur	TRES (SEER)	CPSC (HSPF)	EER	Capacité (BTU/h) Climatisation	Capacité (BTU/h) Chauffage	Tension	Diamètre tuyau de gaz	Diamètre tuyau de liquide	Protection maximale contre les surtensions
M4TCS1709A11NA	M4MCW1709A1N0A	17	-	10,9	9100	-	208-230/60/1	3/8"	1/4"	15
M4TCS1712A11NA	M4MCW1712A1N0A	17	-	9,55	12000	-	208-230/60/1	3/8"	1/4"	15
M4TCS1718A11NA	M4MCW1718A1N0A	17	-	9,2	17400	-	208-230/60/1	1/2"	1/4"	20
M4TCS1724A11NA	M4MCW1724A1N0A	17	-	10,95	22000	-	208-230/60/1	5/8"	1/4"	30

GARANTIE

10 ANS LIMITÉE SUR LES PIÈCES ET COMPRESSEUR

