

Nova

MAQUINARIAS

Panadería

Ficha técnica

Amasadora K15

CONCONMUTADOR



> DESCRIPCIÓN

La Amasadora modelo K 15, ha sido diseñada y fabricada para trabajar en una línea de alta producción gracias a su rápida capacidad de amasado y su robustez.

La estrecha relación entre el diámetro del agitador espiral, la cuchilla central y las dimensiones del tazón proporcionan un amasado homogéneo, buena oxigenación y una leve elevación de la temperatura de la masa.

Es ideal para todo tipo de masas de media y alta hidratación.

> CARACTERÍSTICAS

- La estructura de la amasadora está construido con chapas de acero al carbono ASTM A36.
- El tazón, la cuchilla central, el agitador y la canastilla de seguridad son de acero inoxidable AISI 304.
- El sistema de transmisión es con poleas y correas trapezoidales.
- Canastilla de seguridad con micro interruptor de paro en caso de su apertura.
- La estructura está pintada con base epoxica y esmalte poliuretano o pintura electrostática.

- Tazón de acero inoxidable pulido.
- Tapa superior de fibra de vidrio.
- Estabilidad total, gracias a sus cuatro patas regulables.
- Motor de doble velocidad, con protección térmica.

> RENDIMIENTO

- Por su construcción requiere de un mínimo de mantenimiento con bajos costos.
- La resistencia del acero inoxidable garantiza una larga duración.
- Funcionamiento silencioso.
- Tiempo de trabajos breves.
- Construidos según las normas en materias de prevención de accidentes.
- Amasa desde un 15% de su capacidad.

> FUNCIONES DE CONTROL

- El cuadro de mandos está colocado en la parte frontal de la máquina con un manejo sencillo.
- Versión de mando manual cambio de velocidad por conmutador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad máxima en harina (kg)	15
Capacidad máxima en masa (kg)	22.5
Potencia de motor (kW)	0.85/1.5
Velocidad de motor (rpm)	850 - 1700
Tensión eléctrica (V)	220 - 380 (±5%)
Corriente Consumida (Amp)	3.94
Frecuencia	50 / 60 Hz
Fases	Trifásico
Velocidad de agitador (rpm)	155 - 310
Velocidad del tazón (rpm)	16 - 32
Máxima hidratación de la masa	60 %
Mínima hidratación de la masa	40 %

DIMENSIONES

Ancho	Alto	Largo	Peso
0.50 m	1.15 m	0.89 m	165 kg

NOTA:

Las Amasadoras K 15 con conmutador cumplen con la normativa vigente de seguridad e higiene.

A pedido Tensiones Eléctricas especiales. (440 V)

Si el uso y el mantenimiento de la Amasadora K 15 son los adecuados, el buen funcionamiento y los mejores resultados están garantizados.

