

Color Fast

(Aditivo en Color Liquido)

690

USO:

ICT Color Fast (690) aditivo líquido, está diseñado para incorporar color a nuestro producto *Texture-Krete 2000 Deck System, Deck Mix H₂O (620), Stamp It 4000 y Micro Top 5000*. Cuando lo mezclamos con **Color Fast (690)** en polvo (cualquier color) nos permite utilizarlo para base y textura con color y acabados especiales.

CUALIDADES Y BENEFICIOS:

- Asegura la uniformidad del color / consistencia total
- Fácil de Usar
- Disponible en 2 tamaños (envase de 32 onzas y super concentrado de 64 onzas)
- El aplicador puede diseñar sus propios colores
- Fácil de almacenar y de envío
- Ambientalmente amigable con bajo VOC.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN /MEZCLADO:

Agitar envase de colorante 1-2 minutos. Dispensar 2 oz. de Super Concentrado o 4-6 oz. de Regular en la debida medida de Resina Liquida o Agua por bolsa del ICT POWDER deseado. Mezclar el producto de acuerdo con las instrucciones. Estar seguro del uso de la misma cantidad en cada mezcla para obtener el mismo color uniformemente.

La humedad y las temperaturas variantes pueden causar una diferenciación en el color. Es mejor completar el trabajo en un día o encontrar un punto de parada donde cualquier diferencia de color pueda ser disimulada. **Color Fast (690)** no es estable a los rayos UV y debe ser sellado con *Color Seal H₂O Pro (220), Color Seal H₂Cool (225), Crystal Clear H₂O (210/270), Crystal Coat SB (130), o Ure-Seal H₂O (150/151/152/156)*.

PRECAUCIONES:

- Mantener alejado de congelamiento.
- Evitar contacto con la piel y ojos.
- No almacenar directamente a la luz solar.
- No ingerir internamente.
- Mantener lejos del alcance de niños.

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS	
Propiedades Liquidas	Resultados
Punto de Congelamiento....	30F
Apariencia Mojada....	Liquido, varía según color
Cubrimiento Color Fast....	4-6 onzas por bolsa mezclada
Cubrimiento Super Concentrado....	2 onzas por bolsa mezclada
Limpieza....	Lavar con jabón y agua
Almacenaje....	2 años mínimo (empaquete cerrado)
V.O.C.	Menos de 200 g/l
Empacado....	32 onzas envase

ICT Corporation

2410 McJunkin Road * Lakeland, FL 33803

(Nationwide): 888-296-5236 * (Local): 863-665-8787 *(Fax): 863-666-2768

(Email): info@innovativeconcrete.com

www.innovativeconcrete.com

Todos los productos de Innovative Concrete Technology Corp. se fabrican con las mejores materias primas. La vida útil es de 2 años a partir de la fecha de fabricación cuando se mantiene en almacenamiento protegido de 50 °F a 90 °F. Es responsabilidad del aplicador determinar el uso apropiado del producto. Todas las recomendaciones y sugerencias se realizan sin garantía, expresa o implícita, ya que las condiciones de uso están fuera del control de ICT. ICT Corp. se exime de cualquier responsabilidad incurrida en relación con el uso de estos datos o sugerencias.