

# Release It

## Agente Liquido

### 682

#### USO:

**ICT Release It** es agente líquido liberador, utilizado para cuidar las plataformas y herramientas que no se adhieran al concreto húmedo. **Release It**, crea una barrera entre la plataforma y la superficie del concreto, permitiendo una superficie limpia, sin manchas y no pegajosa. Release It puede ser utilizado en todos los tipos de superficie de concreto, pero está diseñado primariamente para concreto estampado. **Release It** puede ser utilizado en superficies interiores y exteriores. Esta fórmula limpia se evaporará lentamente y no dejará ningún residuo.

#### DESCRIPCIÓN:

**Release It**, es una agradable liquido oloroso liberador que nos ayuda en la separación de la adherencia entre las plataformas y el concreto durante el proceso de estampado.

#### DIRECCIONES:

Utilizar una bomba esparayadora, aplicar generosamente la cantidad de **Release It** al concreto húmedo. Sprayar las plataformas de textura por los lados, una sola vez antes de ponerlos en la superficie que se estampara. Aplicar el material en un área pequeña (10-15 p2) para asegurar el mejor resultado. En las áreas muy grandes a trabajar, el material se puede evaporar antes que las plataformas sean ubicadas en el concreto, lo cual puede resultar en un pobre libramiento y perdida de material. **Release It** se evaporara lentamente dejando ningún residuo atrás. **Release It** cubrirá aproximadamente 250 p2 por galón.

#### LIMITANTES:

**Release It**, esta formulado para ser utilizado con la mayoría de las plataformas de textura. Es recomendable, hacer una pequeña prueba sobre su plataforma para asegurar la compatibilidad antes de usarlo. **Release It** debe ser utilizado solamente en la inmediata área que será trabajada con textura. Si se utiliza en áreas muy largas, se evaporará antes que el concreto pueda ser texturizado. No manipular o en ningún caso mezclar el líquido **Release It** con la superficie. Para hacer correcciones, utilizar la plataforma de textura y volver a presionar o moldear las áreas mal impresas.

#### PRECAUCIONES:

Nunca aplicar alrededor de fuentes de calor (calentadores de agua, hornos) **Release It**, es para uso profesional y solamente para una área bien ventilada. Utilizar protector para los ojos al momento de aplicar, mantener lejos del alcance de los niños, no ingerir. Por favor referirse a la MSDS para más información y propios procedimientos al momento de manejarlo.

#### PRESENTACIÓN:

1 y 5 Galones.

#### CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

<u>Propiedades Liquidas</u>	<u>Resultados de Pruebas</u>
Peso por galón ....	6.7 lbs./gal.
Cubrimiento por galón ....	hasta 250 pies cuadrados por galón
Vida Útil empaquetado ....	2 anos
Litros por galón ....	3.875 liters

#### ICT Corporation

2410 McJunkin Road \* Lakeland, FL 33803

(Nationwide): 888-296-5236 \* (Local): 863-665-8787 \*(Fax): 863-666-2768

(Email): [info@innovativeconcrete.com](mailto:info@innovativeconcrete.com)

[www.innovativeconcrete.com](http://www.innovativeconcrete.com)

Todos los Productos de Innovative Concrete Technology Corp. son fabricados con las mejores materias primas. La vida útil es de 6 meses desde la fecha de fabricación cuando se mantiene en almacenamiento protegido de 50 ° F a 90 ° F. Es la responsabilidad del aplicador determinar el uso adecuado del producto. Se hacen todas las recomendaciones y sugerencias, sin garantía, expresa o implícita, ya que las condiciones de uso están fuera del control de las TIC. TIC Corp. se exime de cualquier responsabilidad incurrida en conexión con el uso de estos datos o sugerencias.