

Stone Show H₂O Enhancer

Potenciador y protector

Uso:

ICT Stone Show H2O es un sellador, a base de agua y penetrante repelente de agua diseñado para ser utilizado en piedras naturales, concreto y otras superficies de mampostería preparadas propiamente. El **Stone Show H2O** provee una única y hermosa mejoría al color existente del sustrato, **Stone Show H2O** también actúa como un escudo protector contra manchas, simplifica el mantenimiento y la limpieza y no permite el deterioro del sustrato causado por la presencia de agua y contaminantes cargados por agua.

Descripción:

ICT Stone Show H2O es un preciso secador a prueba de agua con propiedades de mejoramiento de color inmaculado. Stone Show H2O ha sido especialmente formulado para ser una opción ideal para piedras naturales que deben permitir que se escape la humedad sin permitir que la humedad vuelva a entrar a través de las barreras creadas no formadas con capas para una instalación apropiada de Stone Show H2O. Al rechazar la penetración de la humedad, Stone Show H2O también ayuda contra otras complicaciones causadas por la presencia del agua como la eflorescencia, manchas, resquebrajamiento y algunos agrietamientos. Stone Show H2O no crea una capa sobre la superficie y no hace la superficie más resbaladiza que antes de la aplicación de Stone Show H2O. Stone Show H2O mantendrá las superficies hermosas y protegidas a través de los años de uso.

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

<u>Propiedades Líquidas</u>	<u>Resultados de Prueba</u>
Peso/Galón	8.38 lbs./gal.
%Sólidos	15%
Brillo	Sin Brillo
Punto de Inflamación	212°F
Apariencia Húmeda	Blanco Lechoso
Apariencia Seca	Limpio/Apariencia Húmeda Mejorada
Cubierta/Galón	60—300 sq. ft. per gal.
Limpieza	Agua Caliente Jabonosa
Seco al Tacto	6 horas
Seco al Tacto	12 horas
Tráfico Vehicular	24—48 horas
Vida Útil	Agua Caliente Jabonosa
V.O.C.	< 50 gramos/litro

Características y Beneficios:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Mejoramiento del color | Impermeabilización Unilateral |
| Resistencia a las Manchas | Fácil Mantenimiento |
| Bajo V.O.C. | Inhibidor de Crecimiento de la Bio |
| Resistencia a eflorescencia | Penetración |
| Fresco | No crea una capa en la superficie |

Preparación de la Superficie:

- 1.- Limpie la superficie a fondo con ICT Total Klean todo propósito y desengrasante y limpiador para remover tierra y aceites. Está recomendado que también uses lejía/solución líquida de cloro para remover cualquier alga o moho visible o microscópico. Enjuague a profundidad.
- 2.- Si la eflorescencia está presente, es recomendado que use ICT Total Prep de acuerdo con las instrucciones del producto. Esto removerá cualquier eflorescencia y condición / preparar la superficie para recibir Stone Show H2O.
- 3.- Lavar a presión el área entera a fondo para remover cualquier residuo químico.
- 4.- Permita a la superficie secar.

ICT Corporation

2410 McJunkin Road * Lakeland, FL 33803
(Nationwide): 888-296-5236 * (Local): 863-665-8787 *(Fax): 863-666-2768
(Email): info@innovativeconcrete.com
www.innovativeconcrete.com

Rev. 5-3-2017

Todos los productos de la Corporación de Tecnología Innovadora de Concreto están fabricados con las mejores materias primas. El tiempo de vida es de 2 años desde la fecha de fabricación cuando se mantiene protegido en un almacén de 50°F a 90°F. Es responsabilidad del aplicador el determinar el uso apropiado del producto. Todas las recomendaciones y sugerencias están hechas fuera de la garantía, expresadas o implicadas, desde las condiciones de uso están fuera del control de ICT. La Corporación ICT rechaza cualquier responsabilidad que pueda ocurrir en conexión con el uso de estos datos o sugerencias.

Stone Show H₂O Enhancer

Potenciador y protector

Instrucciones de aplicación:

ICT Stone Show H2O es un producto listo para usar. No requiere de mezclar o diluir. Mezcla bien antes de la aplicación. Tapa cualquier superficie cerca del área donde no se es deseado el tratamiento. Use una brocha, rodillo o bajo presión (menos de 50 PSI) con una punta de abanico para aplicar en la superficie. En una superficie limpia y seca, aplique Stone Show H2O asegurándose de usar suficiente para mantener la superficie uniformemente húmeda por 2-3 minutos antes de la penetración. Barre charcos y colecta el exceso de Stone Show H2O con una toalla limpia y absorbente. Nota: Algunas superficies necesitarán aplicaciones adicionales para alcanzar el mejoramiento de color deseado. Aplique capa(s) adicional(es) tan pronto como el brillo de la capa anterior desaparezca. Stone Show H2O debería ser permitido para curar por un mínimo de 6 horas antes de recibir tráfico a pie, 24 horas antes de recibir tráfico vehicular y 72 horas para que las propiedades repelentes de agua hagan efecto. SIEMPRE APLIQUE EN UN ÁREA DE PRUEBA PARA MEJORES RESULTADOS.

Cubierta:

Los tipos de cubiertas variarán dependiendo del sustrato, texturas, porosidad y métodos de aplicación.

Superficies porosas, texturizadas — 75-125 sq. ft. per gallon

Superficies Semi-Porosas — 100-200 sq. ft. per gallon

Superficies Densas, Lisas — 200-400 sq. ft. per gallon

Limpieza y Almacenamiento:

ICT Stone Show H2O limpia fácilmente con agua jabonosa y agua. Una vez el material está seco no puede ser removido. Los productos deben ser almacenados en un ambiente frío y seco. No deje directamente a la luz del sol. No deje que se congele.

Precauciones:

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EVITE CONTACTO CON PIEL Y OJOS. NO RESPIRE LOS VAPORES. NO INGERA. NO ALMACENE DIRECTAMENTE A LA LUZ DEL SOL. NO DEJE QUE SE CONGELE.

NOTA:

NO aplique ICT Stone Show H2O cuando la temperatura del aire o la superficie sea menor a 55°F o se espera que caiga al punto antes que la aplicación esté seca. Las bajas temperaturas y la alta humedad afectarán los tiempos de secado y curación.

NO aplique ICT Stone Show H2O al cemento nuevo, argamasa o resina. Permita a estos productos para curar un mínimo de 28 días antes de sellado.

¡PRECAUCIÓN! Si raspas, arena o remueves pintura vieja, podrías liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR SERIAS ENFERMEDADES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBERÁN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador NIOSH aprobado para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y una fregona mojada. Antes de empezar, encuentra cómo protegerte a ti y a tu familia al contactar a la Línea Nacional de Información de Plomo al 1-800-424-LEAD o ingrese al www.epa.gov/lead.



NATIONAL PLASTERERS COUNCIL



Tomorrow's Technology Today



ICT Corporation: 2410 McJunkin Road * Lakeland, FL 33803
 (Nationwide): 888-296-5236 * (Local): 863-665-8787 *(Fax): 863-666-2768
 (Email): info@innovativeconcrete.com
www.innovativeconcrete.com