

# Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible

## Protector sin Mejora

Item # 171

**USO:**

*ICT Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible (171)* es un producto respirable, base de agua, penetrante diseñado para ser usado en piedras naturales, concreto y otros superficies verticales u horizontales de mampostería propiamente bien preparadas. *Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible (171)* también actúa como un escudo protector contra las manchas, simplifica el mantenimiento y limpieza, y rechaza el deterioramiento de los substratos causado por la presencia del agua y contaminantes acarreados por el agua. De cualquier manera, *Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible (171)* no cambia las características del color del substrato que es tratado. Si deseamos un resalte en el color, debemos utilizar *Stone Show H<sub>2</sub>O Enhancer (170)*.

**DESCRIPCIÓN:**

*Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible (171)* es un transparente repelente al agua, el cual no cambiara el color o propiedades del substrato. *Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible (171)* ha sido especialmente formulado para ser una opción ideal para piedras naturales que tienen que permitir que la humedad escape sin dejarla que la misma humedad vuelva a entrar a través del recubrimiento sin película de grosor por la correcta aplicación del *Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible (171)*. Al no permitir la penetración de la humedad, *Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible (171)* también ayudara contra las otras complicaciones causadas por la presencia del agua, tales como, eflorescencia, manchas, astillado y algunas fisuras. *Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible (171)* no crea una capa de recubrimiento sobre la superficie y no crea una superficie mas deslizante de la existente, siempre hay que remover el exceso de producto aplicado. *Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible (171)* mantendrá la superficie bella y protegida. La duración, la cual es típica entre 12-24 meses y puede durar mucho más, en superficies porosas y será determinada por la cantidad de *Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible (171)* que ha sido absorbido por el substrato.

**CUALIDADES Y BENEFICIOS:**

- Repelente al Agua
- Repelente al agua de una sola vía
- Resistente a la Manchas
- Fácil de Mantenimiento
- Bajo en VOC
- Inhibe el biocrecimiento
- Resistente a la Eflorescencia
- Penetrante
- Respirable
- No forma película de recubrimiento

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:**

1. Limpiar la superficie completamente con *ICT Total Klean (700)*, desengrasante todo propósito y limpiador para remover todo sucio, aceites. Es recomendado que también utilizar blanqueador líquido para remover cualquier visible o microscópica alga o humedad. Enjuagar completamente.
2. Si la Eflorescencia, está presente, recomendado utilizar *ICT Total Prep (720)*, referirse a las hojas técnicas. Esto ayudara a la remoción de la eflorescencia y prepara la superficie para estar en condición adecuada para la aplicación de *Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible (171)*.
3. *ICT Total Etch and Clean (740)* puede ser utilizado en superficies pulidas o lisas, para apertura un perfil de anclaje y tener una mejor penetración. Hacer una prueba en un área pequeña antes de iniciar la aplicación general para asegurar el resultado y el perfil de anclaje deseados.
4. Lavar a presión el área completa para remover cualquier residuo químico.
5. Permitir que la superficie seque.

**CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS**

<u>Propiedades Liquidas</u>	<u>Resultados</u>
Peso/Galón .....	8.38 lbs.
Substancias Activas ....	Oleo fóbicos Componentes
Brillo .....	No Brillo
Punto de inflamabilidad ...	212 F
Apariencia Mojada .....	Transparente
Apariencia en Seco .....	Transparente
Cubrimiento/Galón .....	De 75 - 400 Sq.ft. por gal.
Limpieza .....	Enjuagar con agua y jabón
Secado al Tacto.....	2 horas
Retorno para servicio.....	12 horas
Tráfico -Pesado-Vehicular.....	48 horas
Almacenado .....	2 año (envase cerrado)
Temperatura Para instalación ....	Mínimo 45 F
V.O.C. (recubrimiento de bajos solidos)	<25g/l

**ICT Corporation**

2410 McJunkin Road \* Lakeland, FL 33803  
(Nationwide): 888-296-5236 \* (Local): 863-665-8787 \*(Fax): 863-666-2768  
(Email): info@innovativeconcrete.com  
www.innovativeconcrete.com

Rev. 12/1/2020

# Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible

Protector sin Mejora

Item # 171

## APLICACIÓN:

*Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible (171)* es un producto listo para usar. No requiere mezcla o dilución. Agitar bien antes de utilizar. Cubrir para proteger cualquier superficie cerca a la aplicación donde no se desea el producto. Utilizar brochas, rodillo, maquina esprayadora (bajo los 50 PSI). En una limpia, seca superficie, aplicar *Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible (171)* y estar seguros de utilizar suficiente para mantener la superficie uniforme mojada por 2-3 minutos antes de la penetración del producto. Trabajar en áreas por tiempo, como – 5 pies x 5 pies hasta 10 pies x 10 pies. Esto hará la remoción del exceso más fácil. Volver a Rolear con un rodillo de 1” el exceso o producto encharcado, también limpiarlo con una toalla absorbente. Envolver toallas alrededor de un cepillo de limpieza puede ser de mucha ayuda. Repetir este proceso hasta que todo el exceso sea removido. NOTA: algunas superficies pueden necesitar aplicaciones adicionales para llegar al deseado resalte de color. Aplicar las adicionales capas de producto cuando el brillo de la capa anterior desaparezca. El residuo que no sea absorbido en el concreto dentro de 15-20 minutos debe ser removido. **Cualquier residuo que sea dejado en la superficie se volverá resbaladizo y difícil de remover.** Para remover cualquier exceso dejado en la superficie usar *Total Klean Concentrate (700C)* y una pulidora de piso o lavado a presión. *Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible (171)* debe ser permitido que cure por un mínimo de 6 horas antes de recibir trafico peatonal y 48 horas de tráfico vehicular.

**SIEMPRE APLICAR UNA AREA DE PRUEBA PARA TENER MEJORES RESULTADOS.**

## CUBRIMIENTO:

EL rendimiento variara dependiendo del sustrato, textura, porosidad y método de aplicación.

Porosidad, superficies con Textura- 75-125 pies cuadrados por galón.

Semi-Porosas Superficies – 100-200 pies cuadrados por galón.

Superficies pulidas o lisas - 200-400 pies cuadrados por galón.

## LIMPIEZA:

ICT *Stone Show INVISIBLE H20 171*, se limpiará fácilmente, Enjuagar con agua y jabón. Una vez el material este seco no podrá ser removido.

## ALMACENAMIENTO:

El material debe ser almacenado en un ambiente fresco. Mantener bien sellado cuando no se utiliza. La vida útil publicada asume almacenamiento hermético o recipientes sellados de fabrica en un lugar seco.

## PRECAUCIONES:

Mantener Alejado de los niños. Evitar que el producto se congele. Evitar contacto con piel y ojos. No inhalar los vapores. No ingerir. No almacenar directamente en la luz solar.

## NOTA:

No aplicar *Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible (171)* cuando la temperatura ambiente esta por debajo de los 45F o esta esperada caer antes del que producto este seco. Bajas temperaturas y alta humedad afectaran el secado y tiempos de curado.

No aplicar *Stone Show H<sub>2</sub>O Invisible (171)* a nuevo cemento, mortero o grout. Todos estos productos deben estar bien curados por 3-4 días antes de la aplicación.

Proposición 65 (CALIFORNIA): ESTE PRODUCTO CONTIENE UN QUIMICO CONOCIDO PARA EL ESTADO DE CALIFORNIA QUE CAUSA TOXICIDAD. REVISAR SDS PARA MAS INFORMACION.

**¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse a sí mismo y a su familia comunicándose con la Línea Directa Nacional de Información sobre el Plomo al 1-800-424-LEAD o inicie sesión en [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).**



ICT Corporation: 2410 McJunkin Road \* Lakeland, FL 33803  
 (Nationwide): 888-296-5236 \* (Local): 863-665-8787 \*(Fax): 863-666-2768  
 (Email): [info@innovativeconcrete.com](mailto:info@innovativeconcrete.com)  
[www.innovativeconcrete.com](http://www.innovativeconcrete.com)

Rev. 12/1/2020