

Total Prep

Eflorescencia/Removedor de Manchas

720-1G, 720-55G

DESCRIPCIÓN:

ICT Total Prep es un removedor de manchas y eflorescencia de grado profesional. Total Prep está formulado para disolver eflorescencia y remover manchas superficiales como piso sucio, márcas de tráfico, manchas de óxido, etc. Puede ser usado en, pero no limitado a, concreto/adoquines de ladrillos, losas, concreto preservando paredes y muchas otras superficies de concreto. Total Prep es amigable ambientalmente y para el usuario. No contiene ácido hidroclórico y trabaja sin decolorar o dañar la superficie. Total prep limpia y prepara la superficie uniformemente y permite a los selladores/protectores penetrar y cubrir más eficientemente.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Remueve eflorescencia y piso sucio	Se neutraliza con agua
Prepara la superficie para la aplicación del sellador	Bajo V.O.C.
Fácil de usar y enjuagar	

INSTRUCCIONES DE USO/MEZCLA:

Total Prep está altamente concentrado y debe ser diluido en base a las recomendaciones debajo. Cuando se diluye Total Prep siempre añada el producto al agua. Nunca añada agua al producto. No mezcle con agua caliente. Use contenedores de plástico solamente. Siempre se recomienda hacer una prueba en un área pequeña para revisar la fuerza y compatibilidad. Para uso en superficies verticales, el uso de un rociador de espuma es recomendado.

Adoquines: 1 parte Total Prep: 4-5 partes de agua

Acabado de Rastrillo en Concreto: 1 parte Total Prep: 2 partes de agua

Bloque de Concreto: 1 parte Total Prep: 4 partes de agua

Acabado Liso en Concreto: 1 parte Total Prep: 7 partes de agua

- Siempre pre-humedezca la superficie con agua fresca. Asegúrese cuando esté usando en superficies verticales para trabajar desde la parte de abajo hacia arriba manteniendo el nivel más bajo de humedad para evitar estrías.
- Aplique Total Prep diluido a la superficie con una brocha de mampostería o lata de plástico de irrigación.
- Permita a Total Prep permanecer en la superficie por 3-5 minutos. No permita secar.
- Enjuague a conciencia con agua fresca asegurándose que todos los residuos sean removidos de la superficie. Repita tanto sea necesario.
- Lave a presión a conciencia después del uso final.

SEGURIDAD:

Lea la Hoja MSDS antes de usar. Proteja personas, vehículos, metal, superficies pintadas, plantas y otros materiales de mampostería del producto. Evite respirar el rocío en aerosol. Todos los materiales de masilla y selladores deberían estar en su lugar y minuciosamente curadas antes de limpiar. Mantenga alejado de vidrios y aluminios anodizados. Como con cualquier limpiador industrial practique el manejo de la seguridad use Equipo de Protección Personal como lentes de seguridad, guantes a prueba de químicos y calzado. Mantenga el contenedor cerrado cuando no está en uso. Mantenga fuera del alcance de los niños.

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

<u>Propiedades Líquidas</u>	<u>Resultados de Prueba</u>
Peso/Galón	10.02 libras/galones
Punto de Congelación	30°F
Apariencia Húmeda	Líquido Verde
Cubierta/Galón.....	Arriba de 200km2 pues por galón (dependiendo del radio de dilusión)
Limpieza.....	Agua
Vida Útil	1 año mínimo (contenedor cerrado)



ICT Corporation

2410 McJunkin Road * Lakeland, FL 33803

(Nationwide): 888-296-5236 * (Local): 863-665-8787 *(Fax): 863-666-2768

(Email): info@innovativeconcrete.com

www.innovativeconcrete.com

All Innovative Concrete Technology Corp. products are manufactured with the finest raw materials. Shelf life is 21years from the date of manufacturing when maintained in protected storage of 50°F to 90°F. It is the applicator's responsibility to determine the appropriate use of the product. All recommendations and suggestions are made without warranty, express or implied, since conditions of use are beyond ICT's control. ICT Corp. disclaims any liability incurred in connection with the use of these data or suggestions.