

Total Quick Strip S/R

Item # 780-1G, 780-5G

DESCRIPCIÓN:

ICT Total Quick Strip ML es un removedor/decapante de pintura y revestimientos profesional de alto rendimiento, resistente y respetuoso con el medio ambiente. Total Quick Strip ML es un decapante de V. O. C. ultra bajo, no peligroso y con base de agua que se puede usar para aplicaciones interiores y exteriores. Total Quick Strip ML no contiene metileno, MEK, NMP ni otros productos químicos agresivos, por lo que es más fácil de usar que los removedores/decapantes utilizados históricamente para los mismos fines. Total Quick Strip ML ayudará a eliminar múltiples capas de acrílico a base de solvente, látex a base de agua, uretano, barniz, laca, adhesivos y otras acumulaciones de acabado de pisos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Fuerza comercial
- Non MEK
- Compatible con V. O. C. en los 50 estados
- Sin neutralización
- No cáustico

SUPERFICIES APLICABLES:

- Adoquines de Ladrillo y Arcilla
- Piedra Natural
- Metal
- Madera
- Plástico
- Fibra

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

<u>Propiedades Liquidas</u>	<u>Resultado de la prueba</u>
Apariencia mojada...	Blanco
Olor...	Leve
Peso por Galón...	8.50
V.O.C.	4.9% (50.47 G/L)
Cobertura...	50-150 Sq. Ft.
Duracion...	1 Year
Embalaje...	1 Gal/ 5 Gal
Limpiar...	Agua y jabón

PREPARACIÓN: Agitar bien antes de usar. Pruebe un área para determinar los efectos y el tiempo de permanencia antes de usar. Trabaje siempre en áreas pequeñas y manejables. Limpiar previamente el área y dejar secar antes de la aplicación. Proteja todas las plantas y la vegetación. Proteja o cubra todas las superficies con las que no desee que Total Quick Strip ML entre en contacto. No diluir.

APLICACIÓN: Agitar bien antes de usar. No diluir. Aplique Total Quick Strip ML generosamente sobre una superficie seca con un cepillo, rodillo o escobilla de goma y deje reposar un mínimo de 30 minutos. Dependiendo de la temperatura, el tipo de recubrimiento y el número de capas, el tiempo de permanencia variará de 30 minutos a 12 horas. No deje que el producto se seque antes de retirar el recubrimiento. Cubra las áreas que no desee cubrir con plástico o visqueen. Una vez que Total Quick Strip ML haya comenzado a levantar el recubrimiento de la superficie, raspe los residuos y deseche de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. Una vez que se retira el recubrimiento, asegúrese de limpiar la superficie de todos los residuos restantes fregando, enjuagando, lavando a presión, etc. Algunos recubrimientos pueden requerir aplicaciones adicionales y tiempo de permanencia.

COBERTURA: La cobertura variará debido al tipo de recubrimiento/producto que se retira, la temperatura y los métodos de aplicación, pero generalmente será entre 50-150 pies cuadrados por galón.

ICT Corporation

2410 McLunkin Road * Lakeland, FL 33803

(Nationwide): 888-296-5236 * (Local): 863-665-8787 *(Fax): 863-666-2768

(email): info@innovativeconcrete.com

Todos los productos Innovative Concrete Technology Corp. se fabrican con las mejores materias primas. La vida útil es de 1 año a partir de la fecha de fabricación cuando se mantiene en almacenamiento protegido de 50°F a 90°F. Es responsabilidad del aplicador determinar el uso apropiado del producto. Todas las recomendaciones y sugerencias se realizan sin garantía, expresa o implícita, ya que las condiciones de uso están fuera del control de ICT. ICT Corp. renuncia a cualquier responsabilidad incurrida en relación con el uso de estos

Total Quick Strip S/R

Item # 780-1G, 780-5G

LIMPIAR:

Limpie todo el equipo con agua y jabón tibio o alcohol desnaturalizado.

Para tratar el suelo contaminado, diluya 1 libra de bicarbonato de sodio en 5 galones de agua y aplíquelo al suelo a una rendimiento de aproximadamente 75 pies cuadrados por galón. Después de 1-2 horas, sature la tierra con agua. Sature con agua 2-3 veces por semana durante 1-2 semanas.

PRECAUCIONES:

NO ALMACENE NI RECOJA NINGÚN RESIDUO DE PINTURA O ELIMINACIÓN EN RECIPIENTES METÁLICOS. UTILICE SOLO ENVASES DE PLÁSTICO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO TOMAR INTERNAMENTE. CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE. EVITAR QUE SE CONGEELE.

PRIMEROS AUXILIOS:

SI SE INGIERE: Si está consciente, enjuague la boca con agua y dé 1 vaso de agua para diluir. No induzca el vómito a menos que se lo indique el personal médico. Obtenga atención médica inmediata. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar los ojos con agua durante al menos 20 minutos. Obtenga atención médica inmediata. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar bien con agua y jabón. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Si se produce irritación de la piel, busque atención médica. EN CASO DE INHALACIÓN: Sacar a la persona al aire libre. Si la respiración se ha detenido, dé respiración artificial. Obtenga atención médica inmediata.

PELIGRO:

Irritante para los ojos, la piel y las vías respiratorias. Utilice siempre el equipo de protección personal adecuado. Evite respirar humos, nieblas o vapores. Solo para uso profesional. Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información adicional.

CALIFORNIA PROPOSICIÓN 65:

Este producto contiene una sustancia química conocida por el estado de California para causar cáncer y / o toxicidad reproductiva.



Tomorrow's Technology Today

ICT Corporation: 2410 McJunkin Road * Lakeland, FL 33803
(Nationwide): 888-296-5236 * (Local): 863-665-8787 *(Fax): 863-666-2768
(Email): info@innovativeconcrete.com
www.innovativeconcrete.com