

# Total Quick Strip ML

Item # 770-5G

## DESCRIPCIÓN:

**ICT Total Quick Strip ML (770)**, es un removedor de alto desempeño para pintas y recubrimientos, es ambientalmente amigable. **Total Quick Strip ML (770)** es no dañino, con base látex (agua), bajo VOC, para ser aplicado en interiores y exteriores. **Total Quick Strip ML (770)** no contiene metileno, MEK, NMP u otros productos químicos dañinos, haciéndolo más fácil de usar que los removedores históricamente usados para el mismo propósito.) **Total Quick Strip ML (770)** ayudara a remover múltiples capas de productos acrílico a base de solvente, látex a base de agua, uretano, barniz, lacas, adhesivos y otros acabados en pisos.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Fortaleza Comercial
- No MEK
- Compatible con V.O.C. en los 50 Estados
- Sin Neutralización
- Horizontal y Vertical Aplicación
- No Caustico

## SUPERFICIES APLICABLES:

- Concreto
- Adoquines de Ladrillo y Arcilla
- Piedra Natural
- Metal
- Madera
- Plástico
- Fibra de Vidrio

## PREPARACIÓN:

Probar el área para determinar efectos y tiempo de acción antes de usar. Siempre trabajar en áreas manejables en cada momento. Hacer una limpieza previa y verificar que la superficie este seca antes de aplicar. Proteger plantas y vegetación. Proteger todas las superficies que no queremos que tengan contacto con **Total Quick Strip ML (770)**. No Diluir.

## APLICACIÓN:

Agitar Bien antes de aplicar. No Diluir. Aplicar **Total Quick Strip ML (770)** directamente a una superficie totalmente seca, con brocha, rodillo, enjugador de goma (limpia vidrios) y permitir su tiempo de acción o curado durante 30 minutos. Dependiendo de la temperatura, tipo de recubrimiento y numero de capas, el tiempo de acción variara por lo regular entre 30 y 45 minutos. No dejar que el producto se seque antes de remover el recubrimiento. Cubrir o proteger las áreas que no queremos tengan contacto con **Total Quick Strip ML (770)**. Al momento que **Total Quick Strip ML (770)** haya iniciado a remover el recubrimiento de la superficie, raspe los residuos y deseche de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. Una vez el recubrimiento haya sido removido, asegurarse de la limpiar la superficie de todos los residuos restantes, fregando, enjugando, lavando a presión, etc. Algunos recubrimientos pueden requerir aplicaciones adicionales y mayor tiempo de permanencia

(cont'd on reverse)

## CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

| <u>Propiedades Liquidas</u> | <u>Resultados</u> |
|-----------------------------|-------------------|
| Apariencia Mojada ....      | Blanco Lechoso    |
| Olor ....                   | Leve              |
| Peso por Galón ....         | 8.70              |
| V.O.C. ....                 | 40 g/L            |
| Cobertura ....              | 50-150 sq. ft.    |
| Duración ....               | 1 año             |
| Presentación ....           | 5 y 1 Gal         |

## ICT Corporation

2410 McJunkin Road \* Lakeland, FL 33803

(Nationwide): 888-296-5236 \* (Local): 863-665-8787 \*(Fax): 863-666-2768

(Email): [info@innovativeconcrete.com](mailto:info@innovativeconcrete.com)

[www.innovativeconcrete.com](http://www.innovativeconcrete.com)

Todos los productos de Innovative Concrete Technology Corp. se fabrican con las mejores materias primas. La vida útil es de 1 año a partir de la fecha de fabricación cuando se mantiene en almacenamiento protegido de 50 °F a 90 °F. Es responsabilidad del aplicador determinar el uso apropiado del producto. Todas las recomendaciones y sugerencias se realizan sin garantía, expresa o implícita, ya que las condiciones de uso están fuera del control de ICT. ICT Corp. se exime de cualquier responsabilidad incurrida en relación con el uso de estos datos o sugerencias.



ICT TECHNICALS

# Total Quick Strip ML

Item # 770-5G

## LIMPIAR:

Limpie todo el equipo con agua y jabón tibio o alcohol desnaturalizado.

Para tratar el suelo contaminado, diluya 1 libra de bicarbonato de sodio en 5 galones de agua y aplíquelo al suelo a una rendimiento de aproximadamente 75 pies cuadrados por galón. Después de 1-2 horas, sature la tierra con agua. Sature con agua 2-3 veces por semana durante 1-2 semanas.

## PRECAUCIONES:

No almacene, ni recoja ningún residuo de pintura en recipientes de metal, utilice solo envases plásticos. Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir, Conservar a temperatura ambiente. Evitar que se congele.

## PRIMEROS AUXILIOS:

Si se Ingiere: si está consciente, enjuague la boca con agua y luego beba un vaso de agua para diluir. No induzca el vomito a menos que lo indique el personal médico. Obtenga atención medica de inmediato. En caso de contacto en los ojos: Enjuagar con agua durante al menos 20 minutos. Obtenga atención medica inmediata. En caso de contacto con la piel: lavar bien con agua y jabón. Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarse. Si se produce irritación de la piel, busque atención médica. En caso de Inhalación: Sacar la persona al aire libre. Si la respiración se ha detenido, de respiración artificial, obtenga atención medica de inmediato.

## PELIGRO:

Irritante para los ojos, la piel y vías respiratorias. Utilice siempre el equipo de protección personal adecuado. Evite respirar humos, nieblas o vapo-res. Solo para uso profesional. Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información adicional.

**California Proposición 65:** este producto contiene una sustancia química conocida por el estado de California que causa cáncer y /o toxicidad reproductiva.



ICT Corporation: 2410 McJunkin Road \* Lakeland, FL 33803  
(Nationwide): 888-296-5236 \* (Local): 863-665-8787 \*(Fax): 863-666-2768  
(Email): [info@innovativeconcrete.com](mailto:info@innovativeconcrete.com)  
[www.innovativeconcrete.com](http://www.innovativeconcrete.com)