



Descripción:

El **BiPAP ST Y30-T** es un dispositivo de presión automática **Bi-level** con humidificador integrado, que ofrece una presión de dos niveles, con configuración de frecuencia de respiración que refuerza la sincronización entre el dispositivo y el usuario, reduciendo el trabajo respiratorio para que los usuarios se sientan cómodos.

El equipo cuenta con alta sensibilidad para la inspiración y exhalación del paciente y determinará la presión necesaria para el tratamiento. El **BiPAP ST Y30-T**, incluye una alarma de desconexión y fuga, sistema de humidificación, Eco Smart con una cámara doble de bajo consumo de agua, dando como resultado la temperatura y humedad óptima.

Especificaciones Técnicas:

Marca: BMC.

Pantalla: LCD de 3,5".

Funcionamiento: Continuo.

Modo de Funcionamiento: CPAP - S - S/T - T

Consumo Eléctrico: 100-240VAC, 50/60 Hz, 2.2 A máx

Nivel de Ruido: <30 dB, a 10 hPa.

SpO2 Oximetría: 0 ~ 100%

- Margen de error para SpO2 entre 70% y 100% es de $\pm 3\%$.
- No hay requerimientos de precisión estrictas para SpO2 por debajo del 70%

Descarga de Datos: App Móvil PAP LINK o Informe Web.

Almacenamiento de Datos: Tarjeta SD (8G).

Dimensiones: 29x17.5x10.1 cm

Peso: 2.15 Kg.

Sku: 80172



Diseño moderno con una interfaz fácil de usar



Funciones inteligentes de confort



Fácil acceso a datos, por iCode y tarjeta SD



Aplicación Móvil PAP LINK



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MODO CPAP	MODO S	MODO ST	MODO T
RANGO DE PRESIÓN:	4 ~ 20 cm H ² O			
PRESIÓN MANUAL :	0 ~ 2 cm H ² O			
PRESIÓN DE RAMPA:	4 ~ 20 cm H ² O	4 ~ 20 cm H ² O	4 ~ 25 cm H ² O	4 ~ 25 cm H ² O
RAMPA MÁXIMA:	0 ~ 60 min			
IPAP:		4 ~ 30 cm H ² O	4 ~ 30 cm H ² O	4 ~ 30 cm H ² O
IPAP MÁXIMO:		4 ~ 30 cm H ² O	4 ~ 30 cm H ² O	4 ~ 30 cm H ² O
EPAP:		4 ~ 25 cm H ² O	4 ~ 25 cm H ² O	4 ~ 25 cm H ² O
TIEMPO (MINIMO-MÁXIMO):		0.1 a 3 seg /0.3 a 3 seg	0.1 a 3 seg /0.3 a 3 seg	0.1 a 3 seg /0.3 a 3 seg
TIEMPO SUBIDA:		1 ~ 4	1 ~ 4	1 ~ 4
SENSIBILIDAD IPAP:		1 ~ 8	1 ~ 8	
SENSIBILIDAD EPAP:		1 ~ 8	1 ~ 8	
FRECUENCIA RESPIRATORIA:			3 ~ 40 BPM	3 ~ 40 BPM
AUTO ON/OFF:	Sí	Sí	Sí	Sí
ALERTA FUGA:	Sí	Sí	Sí	Sí
RESLEX (COMODIDAD):	Paciente, Off, 1~3	Paciente, Off, 1~3	Paciente, Off, 1~3	Paciente, Off, 1~3
NIVEL DE RUIDO:	< 30 dB, a 10 hPa			



Incluye:

- BiPAP G2 Y-30T.
- Humidificador Avanzado.
- Tubo Estándar.
- Máscara a Elección (nasal u oronasal).
- Tarjeta SD de 8 GB.
- Filtro Reutilizable.
- Fuente de Poder.
- Manual de Usuario.
- Bolso de Transporte.

2 AÑOS DE GARANTÍA

La Garantía quedará cancelada si:

1. Las fallas o deterioros fueron ocasionados por no respetar las condiciones y recomendaciones de buen uso e instalación.
2. Por falta de mantenimiento necesario, uso indebido o daños, afectando la vida útil del equipo.
3. Por rotura o daño físico parcial y/o total de los componentes del equipo.
4. Esta garantía no alcanza al desgaste normal por uso.

Aplicación PAP LINK:

- Descarga desde tu dispositivo móvil.
- Abre y escanea el código QR.
- Es gratis para todos los modelos BMC.
- El informe detalla información simple para seguimiento diario.
- Para un informe completo se descarga desde la tarjeta SD.

