



Los equipos **G2S A20 / G2S C20** son dispositivos de Presión Positiva Continua (**CPAP**), dispositivos diseñados exclusivamente para el tratamiento de Apnea obstructiva del sueño en adultos, permitiéndole descansar toda la noche, gracias a su comodidad y excelente rendimiento.

VARIACIONES:

- **CPAP RESmart G2S C20** es un dispositivo de presión fija con humidificador integrado, con función de encendido y apagado, que inicia y se detiene automáticamente cuando el usuario se pone la mascarilla y comienza a respirar, o se quita la mascarilla para finalizar la terapia.

- **AutoCPAP RESmart G2S A20** es un dispositivo de presión automática igualmente con humidificador integrado, diseñado para proporcionar una presión continua autoajustable, en otras palabras; se puede configurar en presión automática o fija, basándose en la variación de la resistencia de las vías respiratorias superiores del paciente, es decir; se adapta a los ciclos respiratorios de cualquier paciente sin comprometer la eficacia del tratamiento durante toda la noche con el mayor confort posible.



El **AutoCpap RESmart G3 A20** es la nueva generación de dispositivos de presión de ajuste automático de **BMC**, este equipo presenta un diseño moderno avanzado que se puede configurar en presión automática o fija, con visualización de datos en tiempo real, configuraciones automáticas e inteligentes que permiten fácil uso para el usuario. El **G3 A20** incorpora opciones de humidificador térmico, tubo calefaccionado con posibilidad de lectura de SpO2 (Oximetría), a través de accesorio opcional.

Una ventaja adicional es el hecho de que la máquina es bastante silenciosa. *¡De esta manera puede dormir tranquilo por la noche!*

En resumen; estos equipos con la **Tecnología Patentada de BMC**, le brinda la oportunidad de ajustar la presión de terapia (Fija o Automática) según prescripción médica, para lograr que el paciente alcance un descanso en su máxima comodidad a la hora de dormir.



Diseño moderno con una interfaz fácil de usar



Funciones inteligentes de confort



Fácil acceso a datos, por iCode y tarjeta SD



Compatibles con cualquier máscara Cpap

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CPAP G2S C20	AUTOCPAP G2S A20	AUTOCPAP G3 A20
RANGO DE PRESIÓN:	De 4 a 20 cmH ₂ O	De 4 a 20 cmH ₂ O	De 4 a 20 cmH ₂ O
PRESIÓN:	Fija	Automática	Automática
HUMIDIFICADOR:	Integrado, con 5 Niveles de Configuración	Integrado, con 5 Niveles de Configuración	Integrado, con 5 Niveles de Configuración
TUBO CALEFACCIONADO:	Accesorio Adaptable	Accesorio Adaptable	Integrado
RAMPA:	0 ~ 60 Minutos.	0 ~ 60 Minutos.	0 ~ 60 Minutos.
SENSIBILIDAD:	1 ~ 5	1 ~ 5	1 ~ 5
AUTO ON/OFF:	Sí, al detectar respiración.	Sí, al detectar respiración.	Sí, al detectar respiración.
ALERTA DE FUGA:	Sí, con opción de apagar.	Sí, con opción de apagar.	Sí, con opción de apagar.
RESLEX (COMODIDAD):	Paciente, Off, 1 ~ 3.	Paciente, Off, 1 ~ 3.	Paciente, Off, 1 ~ 3.
NIVEL DE RUIDO:	<28 dB, cuando el equipo está funcionando en una presión de 10hP.	<28 dB, cuando el equipo está funcionando en una presión de 10hP.	<26dB cuando el equipo está funcionando a una presión de 10 hPa.
COMPATIBILIDAD MÓVIL:	Informe simple por aplicación móvil. (PAP LINK)	Informe simple por aplicación móvil. (PAP LINK)	Informe simple por aplicación móvil. (PAP LINK)
ALMACENAMIENTO DE DATOS:	Tarjeta SD (8G). Para descarga de informe completo	Tarjeta SD (8G). Para descarga de informe completo	Tarjeta SD (8G). Para descarga de informe completo
REQUISITOS ELÉCTRICOS:	100 - 240V CA, 50 / 60Hz, 2,2 A Máx.	100 - 240V CA, 50 / 60Hz, 2,2 A Máx.	100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 2,5 A Máx.
PANTALLA LCD:	A color de 2,4 pulgadas.	A color de 2,4 pulgadas.	A color de 3.5 pulgadas.
DIMENSIONES:	11x27x18 cm	11x27x18 cm	26.5 x 14.5 x 11.4 cm.
PESO:	1.9 Kg	1.9 Kg	1,7 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA

La Garantía quedará cancelada si:

1. Las fallas o deterioros fueron ocasionados por no respetar las condiciones y recomendaciones de buen uso e instalación.
2. Por falta de mantenimiento necesario, uso indebido o daños, afectando la vida útil del equipo.
3. Por rotura o daño físico parcial y/o total de los componentes del equipo.
4. Esta garantía no alcanza al desgaste normal por uso.



- Incluye:**
- Cpap G2S C20.
 - Tubo Estándar
 - Cable de alimentación
 - Adaptador eléctrico
 - Bolso de transporte
 - Tarjeta SD de 8GB
 - Filtro de Aire
 - Manual de Usuario



- Incluye:**
- AutoCpap G2S A20.
 - Tubo Estándar
 - Cable de alimentación
 - Adaptador eléctrico
 - Bolso de transporte
 - Tarjeta SD de 8GB
 - Filtro de Aire
 - Manual de Usuario



- Incluye:**
- AutoCpap G3 A20
 - Tubo Calefaccionado
 - Cable de alimentación
 - Adaptador eléctrico
 - Bolso de transporte
 - Tarjeta SD de 8GB
 - Filtro de Aire
 - Manual de Usuario

Aplicación PAP LINK:

- Descarga desde tu dispositivo móvil.
- Abre y escanea el código QR.
- Es gratis para todos los modelos BMC.
- El informe detalla información simple para seguimiento diario.
- Para un informe completo se descarga desde la tarjeta SD.



Consejo importante: Se puede agregar oxígeno a la terapia con CPAP de esta máquina, sin embargo, el oxígeno debe encenderse después de que se haya iniciado la terapia con CPAP y debe apagarse antes de que finalice la terapia con CPAP. Este consejo de seguridad evitará que el oxígeno entre en la máquina de CPAP, lo que podría causar un problema.

De igual forma contamos también con accesorios para la lectura SpO2 y el adaptador de oxígeno, disponible solo en mascarillas oronasales.