

SERVICE & UNDERHÅLL

2

Låscylinder

Rengöring och smörjning av låscylindrar rekommenderas minst två gånger per år. Använd Assa Lock Cleaner och Assa Låsspray. Vid högfrekvent användning, typ garage eller vid extrema miljöbetingelser rekommenderas rengöring och smörjning oftare.

En rengöring och smörjning bör ske strax före vintersäsongen. Detta för att förebygga funktionsstörningar p.g.a. eventuell kondensbildning eller frysning.

Varning!

Använd aldrig olja eller grafit i låscylindrar. Fett och olja förorsakar funktionsstopp och beakar ihop låscylindern.

Nycklar med hög nyttjandefrekvens förslits och bör bytas ut vid försämrad öppningsförmåga.

Lock Cleaner

Rengöringsmedel och islösare för cylinderlås.

- Löser snabbt och effektivt föroreningar.
- Löser och förhindrar isbildning.
- Avsluta med att smörja cylindern med Assa Låsspray för problemfri funktion och ökad livslängd.

Assa Låsspray

Smörjmedel som väsentligt ökar låsets funktionssäkerhet och livslängd.

- Rengör först med Assa Lock Cleaner vid isbildning eller smuts.
- Små mängder ger snabbt resultat.
- Snabbtorkande och binder ej damm och smuts.