

Modus Infinity

Regular

Sistemi modulari da interno o da esterno



Render a titolo esemplificativo del Modus con scaldacqua Infinity N32i da interno

Ciascun Modus, sistema modulare per la produzione di ACS, predisposto per scaldacqua a gas a condensazione da interno o da esterno, si compone di: supporti autoportanti in acciaio inox, collettore idraulico ingresso e uscita acqua in acciaio inox completo di isolamento e flessibili acqua, collettore in acciaio inox portastrumenti Inail*, collettore gas in acciaio inox completo di flessibili e valvole gas. L'assemblaggio è a cura del cliente.

Facile da installare

Ingombri ridotti

Sicurezza di esercizio

Elevata riserva di potenza



Abbinabile ad accumulo



MODUS



Condensazione



Abbinabile a ricircolo



Alta efficienza



Ecosostenibile



Abbinabile a pannelli solari

Modus Infinity REGULAR

	2	3	2BACK2	5	3BACK3	5BACK5
Codice	MDS-REU-2LN	MDS-REU-3LN	MDS-REU-2BK	MDS-REU-5LN	MDS-REU-3BK	MDS-REU-5BK
N. apparecchi installabili	2	3	4	5	6	10
Dimensioni d'ingombro (L x A x P) (mm)***	1000 x 1375 x 500	1500 x 1375 x 500	1000 x 1375 x 500	2550 x 1735 x 500	1500 x 1735 x 500	2550 x 1735 x 500
Peso telaio e collettori (allo stato di fornitura) (kg)	120	200	120	320	200	320
Attacco collettore gas (R)	2" - M					
Attacco collettori idraulici (R)	2" 1/2 - M					

* Solo per installazioni su circuito di ricircolo / accumulo.

** I prezzi si intendono non comprensivi di scaldacqua Infinity, collettore fumi e cavi di gestione cascata.

*** Le dimensioni sono da intendersi esclusi kit inail e collettore fumi. Le dimensioni sono passibili di modifiche.