

### Beskrivelse af produktet

Sanosil S003 er et desinfektionsmiddel uden opløsningsmidler og klor, der er klar til brug, og som er ideelt til sanering af skimmelsvampesporer. Dets virkning er baseret på dets to komponenter, dvs. hydrogenperoxid og sølv. Bortset fra ilt afgiver disse to komponenter ingen komponenter til den omgivende luft, som kan have en giftig virkning. Af denne grund er de ellers frygtede bivirkninger forårsaget af fungicider, der frigives i indeluften, ikke til stede med dette produkt.

#### Anvendelighed

Sanosil S003 forstøves med en tågeforstøver i kontaminerede rum og inventar.

Skimmelsvampesporer inaktiveres dermed inden for 60 til 120 minutter.

#### Produktgruppe

GD10

#### Emballage

Flaske med 1 liter. Pakket pr. 6 i en æske.

### Grundlæggende data

	1,0 kg/l
	3,0 (DIN 19266)
	1,5%
<i>Vægtfylde</i>	0,1%
<i>pH-værdi</i>	
<i>Peroxid-andel Sølv- andel Holdbarhed</i>	I lukket originalbatch ved en temperatur mellem 5°C og 30°C mindst 12 måneder efter produktionsdato.
<i>Ydelse: Teoretisk</i>	Det teoretiske forbrug er ca. 15-30 ml/m <sup>2</sup> .
<i>Ydelse</i>	

### Behandling

Med Sanosil S003 skal forstøves med en forstøver. Det berørte område skal være så lufttæt som muligt: Luk vinduer, forsegl ventilationshuller, forsegl (dør)huller med maskeringstape. Lad møbler stå, da de også vil blive kontamineret. Lad det stå i 60-120 minutter. I stærkt forurenede områder gentages behandlingen om nødvendigt. Bemærk: Det anbefales at teste kompatibiliteten i et ikke-synligt område, især for olierede eller bejdsede træ- eller naturstensoverflader, vinduesrammer og hvid vægmaling (titandioxidpigmenter).

#### Inkorporeringstid

Ca. 90 minutter.

#### Personlige beskyttelsesforanstaltninger

Disse er nødvendige for at være beskyttet mod skimmelsporer og for at holde sig inden for MAK-værdierne for Sanosil 003-produktet (langtidsbrintoverilte: 0,71 mg / m<sup>3</sup>, 0,5 ml / m<sup>3</sup>).

Generelt: Undgå kontakt med øjne og hud. Indånd ikke dampe eller sprøjtetåge;

Luftveje: åndedrætsværn er påkrævet i tilfælde af sprøjtetåge, anbefalet filteranordning til kortvarig brug:

Øjne: beskyttelsesbriller mod stænk eller ved arbejde over hovedhøjde i tilfælde af opstigende støv eller tåge;

Tøj: beskyttelsestøj mod støv eller tåge (engangsbrug);

hænder: kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374). ).

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.

Rengøring af udstyr

Rengør grundigt med rent vand efter brug.

Opbevaring

Sanosil S003 skal opbevares og transporteres på et køligt, men frostfrit sted.

Når produktet er åbnet, skal beholderne lukkes tæt og bruges så hurtigt som muligt.

Rester må ikke lægges tilbage i opbevaringsbeholderne.

Må ikke opbevares sammen med flygtige stoffer, tungmetallforbindelser, syrer og baser, og adskilt fra brændbare materialer.

Holdbarhed fra fremstillingsdato: 36 måneder.

Beskyt beholderne mod direkte solstråling.

Bortskaffelse af affald

Produktrester må ikke bortskaffes i miljøet. Genbrug kun spande uden rester.

Bortskaf produktrester på ansvarlige affaldsdepoter. Affaldskode nr. 080120 i henhold til EU-betegnelsen.

Sikkerhedsforskrifter

På trods af den omhu, der er lagt i udarbejdelsen af dette datablad, påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl, og der kan derfor ikke udledes nogen rettigheder af dette datablad.

Brug biocider på en sikker måde. Anvendelsen bør holdes på et minimum.

Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.

For mere information besøg vores hjemmeside [www.climatecoating.dk](http://www.climatecoating.dk) eller ring eller mail til os.