

## IMPORTANT INSTRUCTIONS AND WARRANTY INFORMATION

### PLEASE READ

#### **FAILURE TO FLUSH THE POWER STEERING SYSTEM WILL VOID YOUR WARRANTY**

When flushing the system pour some of the oil from the system through a napkin or coffee filter. If the metal particles are found, the pump must be replaced. Proof that this procedure was followed must be noted on the repair order for warranty to be valid. All port threads were in good condition after assembly and testing. Use proper torque specifications when tightening the power steering hose fittings. **NOTE:** NO warranty credit will be issued for stripped threads.

The enclosed unit can be used to replace all 19mm CAM & ZF design units. Use all mounting hardware supplied with the replacement unit, see kit information and gear illustrations below before installing unit.

#### **Kit No. 62002**

U-Bolt }  
Flat Washers } Drivers Side Mounting Hardware  
Lock Washers }  
Aluminum Block } Pass. Side Mounting Hardware (You  
Steel Strap } must re-use Pass. Side U-bolts, nuts,  
& washers.)

CAM 2



CAM 3



#### **Kit No. 62003**

Bolts }  
Lock Washers } Drivers Side Mounting Hardware  
Flat Washers }  
Plate }  
Steel Block } Pass. Side Mounting Hardware (You must  
re-use Pass. Side U-bolts, nuts, & washers.)

CAM 1



ZF 1



#### **Kit No. 62004**

Bolts }  
Lock Washers } Drivers Side Mounting Hardware  
Flat Washers }  
Steel Block } Pass. Side Mounting Hardware (You must  
re-use pass. side U-bolt, nuts, & washers.)

ZF 2



#### **Kit No. 62005**

Bolts }  
Lock Washers } Drivers Side Mounting Hardware  
Flat Washers }  
Aluminum Block } Pass. Side Mounting Hardware (You  
Steel Strap } must re-use Pass. Side U-bolt, nuts, & washers.)

ZF 3



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES E INFORMACIÓN DE GARANTÍA

### POR FAVOR LEE

#### **Si no se nivela la dirección asistida se anulará la garantía**


Al lavar el sistema verter un poco del aceite del sistema a través de un filtro de servilleta o café. Si se encuentran las partículas metálicas, la bomba debe ser reemplazado. La prueba de que este procedimiento fue seguido debe ser anotado en la orden de reparación para la garantía sea válida. Todas las roscas del puerto estaban en buenas condiciones después del montaje y pruebas. Utilice las especificaciones de torque correctas al apretar las conexiones de manguera de dirección asistida. **NOTA:** Si no tiene crédito de garantía será emitido si las roscas.

La unidad cerrada se puede utilizar para reemplazar todas las unidades de diseño de 19 mm CAM y ZF. Utilice todo el hardware de montaje suministrado con la unidad de reemplazo, consulte la información y Kit del engranaje de ilustraciones a continuación antes de instalar la unidad.

#### **Juego Numero 62002**

Sub-pernos	} Los conductores lateral	Herramientas de montaje
Arandelas Planas		
Arandelas de seguridad		
Bloque de Aluminio	} Del lado del pasajero	Artículos de montaje
Correa de Acero		

CAM 2




CAM 3




#### **Juego Numero 62003**

Pernos	} Los conductores lateral	Herramientas de montaje
Arandelas de seguridad		
arandelas planas		
Plato	} Del lado del pasajero	Artículos de montaje
Bloque de Acero		

CAM 1




ZF 1



#### **Juego Numero 62004**

Pernos	} Los conductores lateral	Herramientas de montaje
Arandelas de seguridad		
Arandelas Planas		
Bloque de Acero	} Del lado del pasajero	Artículos de montaje

ZF 2



#### **Juego Nuemro 62005**

Pernos	} Los conductors lateral	Herramientas de montaje
Arandelas de Seguridad		
Arandelas Planas		
Bloque de Aluminio	} Del lado del pasajero	Artículos de montaje
Correa de Acero		

ZF 3

