



EV Ladekabel

Gemäß EU Norm 62196.

Das Ladekabel dient als Verbindungskabel zwischen Ladestationen und Elektro-/Hybridfahrzeugen. Das Kabel ist gemäß EU-Norm mit dem Typ 2 Stecker ausgestattet. Die Vielzahl von Schutzfunktionen wie Überfallsicherheit, Schutzklasse IP55 und Brennbarkeitsklasse UL94V-0 gewährleisten Aufladungen im Spannungsbereich von 400V nach höchstem Sicherheitsniveau.

Art.: 758000



Leistung.

Maximale Ladezeitersparnis durch Wechselstrom.



Typ 2.

Europäischer Standard seit 2013.



Brennbarkeitsklasse.

UL94V-0.



Universell.

Kompatibel mit einer breiten Palette von Elektroautos in ganz Europa.



Robust.

Stoß- & schlagfest.



Zuverlässigkeit.

Langlebigkeit auch nach mehr als 10.000 Verbindungen.



Flexibel.

Freier Anschluss des 5m EV Kabels an eine beliebige Ladestation.



IP55.

Schmutz- & wasserabweisendes, UV-beständiges, stoß- & schlagfestes, gummiertes Gehäuse.



Technologie.

Modernste 3-Phasen Ladetechnologie mit max. Ladeleistung von 11kW.

EV Ladekabel zum Laden von E-Autos an Ladesäulen mit Typ 2 Stecker.

Technische Daten

Ladeleistung:	max. 11kW
Schutzklasse:	IP55
Ausgangsstrom:	max. 16A
Anzahl Phasen:	3-phasig
Hochspannungs- festigkeit:	2600V AC
Betriebstemperatur:	-25°C...+55°C
Brandschutzklasse:	UL94V0
Abziehungskraft des Steckers:	45N - 80N
Steckzyklen:	> 10.000
Kabellänge:	5m
Kabelquerschnitt:	5*2.5mm ² + 0.75mm ²
Gewicht:	2.200g
Art.-Nr.:	52-231-1001
EAN:	0799268274192

MODE 3 EV-LADEKABEL

Anschlussart: Typ 2 zu Typ 2



SCHUTZKLASSE IP55

Abgedichtet gegen Staub & Strahlwasser

HOHE QUALITÄT & HALTBARKEIT

Volle Ladung auch bei extremen Temperaturen dank Brennbarkeitsklasse **UL94V-0**



IEC 62196-2 Norm



TYP 2 STECKER

Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroautos und Ladestationen in ganz Europa