



製品名	アンダーカウンタータイプ 食器洗浄機					
外形寸法(mm)	600 × 600(+60) × 800 (取っ手寸法)					
扉開口(mm)	300					
重量	66kg					
ラック寸法	500 × 500 mm					
材質	槽本体: SUS304					
処 理 能 力	ラック (ラック/時)	40				
	茶碗 (個/時)	1000				
	中皿 (枚/時)	800				
	丼 (個/時)	640				
グラス(個/時)	1440					
洗 浄 サ イ ク ル	洗浄時間	標準モード			延長モード	
		洗い 40秒	休止 5秒	スズキ 15秒	洗い 90秒	休止 5秒
洗 い	洗い	上部固定ノズル噴射式 / 下部回転ノズル噴射式				
		ポンプ出力: 単相100V 450W (50/60Hz)				
		ヒーター: 500W (50/60Hz)				
		洗浄温度: 60°C				
ス ズ キ	スズキ	上部回転ノズル噴射式 / 下部回転ノズル噴射式				
		ヒーター: 500W (50/60Hz)				
		すずぎ温度: 80°C				
		すずぎ湯量: 2.0L~2.8L				
洗浄タンク容量	14L					
スズキタンク容量	9L					
洗浄タンク給湯方式	スズキノズルによる自動給湯(回数)					
洗浄水排水方式	オーバーフロー式(洗浄運転時)/オーバーフロー栓抜き式(完全排水時)					
洗浄運転	コントロールパネル運転モードボタン					
洗剤供給方式	自動定量方式(無泡性液体洗剤) 洗剤供給装置は別途					
安全装置	ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止					
電源(最大消費電力)	単相100V(50/60Hz) 1450W ※単独回路で使用					
配管	給湯管: 15A(1/2インチ)					
	排水管: 排水ホース					
付 属 品	給湯	4分フレキ管(L=1500mm) / 4分ニップル				
		給湯接続セット				
		給湯配管用ストレーナー				
	洗剤	ホースニップル(6A): 2個				
其 他		ホースバンド(φ10): 4個				
		排水ジャバラホース: 1個(L=1650mm)本体に付属				
洗浄ラック: 1個						
備考						

※ 承認図の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます

製品名	食器洗浄機 (単相 100V 仕様)
型番	JCMD-40U1

2023/5

