



| | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----|-----|-------|----|-----|
| 製品名 | アンダーカウンタータイプ 食器洗浄機 | | | | | | |
| 外形寸法(mm) | 600 × 600(+60) × 800 (取っ手寸法) | | | | | | |
| 扉開口(mm) | 300 | | | | | | |
| 重量 | 66kg | | | | | | |
| ラック寸法 | 500 × 500 mm | | | | | | |
| 材質 | 槽本体: SUS304 | | | | | | |
| 処理能力 | ラック (ラック/時) | 40 | | | | | |
| | 茶碗 (個/時) | 1000 | | | | | |
| | 中皿 (枚/時) | 800 | | | | | |
| | 丼 (個/時) | 640 | | | | | |
| グラス(個/時) | 1440 | | | | | | |
| 洗浄サイクル | 洗浄時間 | 標準モード | | | 延長モード | | |
| | | 洗い | 休止 | スズキ | 洗い | 休止 | スズキ |
| | | 40秒 | 5秒 | 15秒 | 90秒 | 5秒 | 15秒 |
| 洗剤 | 洗い | 上部固定ノズル噴射式 / 下部回転ノズル噴射式 | | | | | |
| | | ポンプ出力: 単相100V 450W(50/60Hz) | | | | | |
| | | ヒーター: 1000W(50/60Hz) | | | | | |
| | スズキ | 上部回転ノズル噴射式 / 下部回転ノズル噴射式 | | | | | |
| | | ヒーター: 3000W(50/60Hz) | | | | | |
| | | すすぎ温度: 80°C | | | | | |
| | | すすぎ湯量: 2.0L~2.8L | | | | | |
| 洗浄タンク容量 | 14L | | | | | | |
| スズキタンク容量 | 9L | | | | | | |
| 洗浄タンク給湯方式 | スズキノズルによる自動給湯(回数) | | | | | | |
| 洗浄水排水方式 | オーバーフロー式(洗浄運転時)/オーバーフロー栓抜き式(完全排水時) | | | | | | |
| 洗浄運転 | コントロールパネル運転モードボタン | | | | | | |
| 洗剤供給方式 | 自動定量方式(無泡性液体洗剤) 洗剤供給装置は別途 | | | | | | |
| 安全装置 | ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止 | | | | | | |
| 電源(最大消費電力) | 三相200V(50/60Hz) 4450W ※単独回路で使用 | | | | | | |
| 配管 | 給湯管 | 15A(1/2インチ) | | | | | |
| | 排水管 | 排水ホース | | | | | |
| 付属品 | 給湯 | 4分フレキ管(L=1500mm) / 4分ニップル | | | | | |
| | | 給湯接続セット | | | | | |
| | | 給湯配管用ストレーナー | | | | | |
| | 洗剤 | ホースニップル(6A): 2個 | | | | | |
| ホースバンド(φ10): 4個 | | | | | | | |
| その他 | 排水ジャバラホース: 1個(L=1650mm)本体に付属 | | | | | | |
| | 洗浄ラック: 1個 | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |

※ 承認図の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます

| | |
|-----|--------------------|
| 製品名 | 食器洗浄機 (三相 200V 仕様) |
| 型番 | JCMD-40U3 |

2023/5

