



製品名称	全自動製氷機 JCM-55
電源	単相100V 50/60Hz
運転電流 (製氷時)	5.6/4.69 A (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz) 6.08/5.19 A (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
運転電流 (融氷時)	5.7/7.07 A (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz) 6.2/8.0 A (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
始動電流	7.4/6.0 A (50/60Hz)
製氷時消費電力	450/512 W (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
融氷時消費電力	546/792 W (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
製氷能力 (Kg/24h)	約54.8/57.8kg/24h (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz) 約43.7/49.1kg/24h (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
氷の形状	キューブアイス 約29×29×32 mm
製氷周期	約27.7/27.2 min (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz) 約34.5/31.8 min (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
1回の製氷量	約1.05kg/48個
貯水量	最大貯水量 約28 Kg (自然落下時 約18kg)
消費水量	約0.09/0.09m ³ /24h (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz) 約0.06/0.06m ³ /24h (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
外形寸法 (mm)	630×525×800 (巾×奥行×高さ)
本体外装	SUS430ステンレス鋼板 (背面亜鉛メッキ鋼板)
貯氷庫内装	ポリスチレン
断熱材	シクロペンタン
製氷方式	セル方式 噴水式
融氷方式	ホットガス方式
給水接続	水道直結式、接続 R1/2 オネジ
排水接続	排水ホース付き (L=1000) 内径φ25mm
圧縮機	全密閉式 AE4448Y-3SR
凝縮器	フィン&チューブ型強制空冷式 フリッソー出力 10W 羽根径φ200mm
キャピラリー	φ1.25×L3090mm
冷媒	R134a/280g
製品重量	50 Kg
梱包時重量	53 Kg
梱包寸法 (mm)	748×629×860 (巾×奥行×高さ)
付属品	スコップ 排水ホース
使用条件	外気温 1~35℃ 水温 5~32℃ 水圧 0.05~0.78MPa 電圧変動 : 定格電圧 ±10% 以内

・仕様・外観については、改良のため予告なく変更する場合があります。

・設置については取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。

製品名	JCM 製氷機 55kg
型番	JCM-55

JCM 株式会社ジェーシーエム
 TEL 077-554-9777
 FAX 077-553-3111