



製品名	3面ガラスホット&コールドショーケース
品番	JCMSHC-258
外形寸法 (WxDxH)	515x553x1700
内形寸法 (WxDxH)	449x484x1217
有効内容積	258L
性能条件	外気温 25℃湿度 60%無負荷平衡時直射日光受けず
温度調整範囲	冷蔵：2℃～12℃ / 温蔵：55℃±5℃
製品質量	90kg
圧縮機	単相 100V 全密閉型
冷媒 / 封入量	R600a/35g
蒸発器	強制対流式
凝縮器	強制空冷式
温度制御	マイコン制御、デジタル温度表示
電源	単相 100V
消費電力 (50/60Hz)	冷蔵：220/250W + LED 照明 9/9W
消費電力 (50/60Hz)	冷蔵 + 温蔵：510/530
年間消費電力量	1033kWh/年 (オール冷蔵時)
定格電流	冷蔵：3.0/2.8A / 冷蔵 + 温蔵：5.4/5.5A
電源コード長さ	1.8m
電源プラグ	2 極差込み
適合コンセント	接地端子付 2 極差込み 15A 125V
付属品	網棚 3 枚 / ホットプレート棚 2 枚 水受け皿 / 鍵
収納目安量 (冷蔵)	250 ml 缶：258 本 / ビール小瓶：130 本 (おおよそ本数)
	350 ml 缶：180 本 / ビール中瓶：65 本 500 ml 缶：150 本 / ビール大瓶：60 本 500 ml PET：105 本 / 一升瓶：21 本
収納目安量 (温蔵)	250 ml (Φ53xH133 mm)：84 本 (おおよそ本数)
	350 ml (Φ60xH158 mm)：70 本 350 ml (Φ66xH123 mm)：60 本

※ 承認図の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます

製品名	3面ガラスホット&コールドショーケース
型番	JCMSHC-258

2024/2

