



# Konformitätsbescheinigung

## certificate of conformity

CERT

**CW-0650DL0035**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	joulia sa Zentralstrasse 115, CH-2503 Biel
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	joulia sa Zentralstrasse 115, CH-2503 Biel
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Dusche mit Wärmerückgewinnung (0650)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Duschrinne mit Wärmerückgewinnung
<b>Modell</b> <i>modell</i>	Joulia Typ J...
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: vom 22.10.2020 (TZW) Ergänzungsprüfung: vom 06.10.2020 (TZW) Baumusterprüfung: VR 004/19 vom 09.01.2020 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 0650 (18.03.2020) UBA METALLE (21.11.2018)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	09.01.2025 / 20-0384-WKR

Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformität mit der (den) angegebenen Prüfgrundlage(n). Es trifft keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

02.11.2020 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
Joulia-Inline: J3 3P-630 / J3 3P-830	Art der Absicherung: RV Nennweite: DN 15	3 Wärmetauscherrohre (Länge 630 mm / 830 mm)
Joulia-Inline: J3 5P-630 / J3 5P-830	Art der Absicherung: RV Nennweite: DN 15	5 Wärmetauscherrohre (Länge 630 mm / 830 mm)
Joulia-Twinline: J6 6P-630 / J6 6P-830	Art der Absicherung: RV Nennweite: DN 15	2 x 3 Wärmetauscherrohre (Länge 630 mm / 830 mm)
Joulia-Twinline: J6 10P-630 / J6 10P-830	Art der Absicherung: RV Nennweite: DN 15	2 x 5 Wärmetauscherrohre (Länge 630 mm / 830 mm)

### **Verwendungshinweise / Bemerkungen**

#### **hints of utilization / remarks**

Mit dieser Konformitätsbestätigung werden weder Aussagen über die Qualität oder Funktionsweise noch über den erzielten Wirkungsgrad des Duschsystems gemacht.

Inhalt sind Prüfungen bzgl. der allgemeinen technischen Regeln der Trinkwasser-Installation nach DIN EN 806 und DIN 1988-100, Schutz des Trinkwassers und der Trinkwassergüte.

Die Einhaltung der Anforderungen an die Verbindungstechnik des Systems sind nachgewiesen.

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe ist nachgewiesen.

DVGW