

Hinweise zur Pflege und Wartung

Die Holzoberfläche der Bänke und Rückenlehnen kann mit Paraffinöl behandelt werden. Dabei handelt es sich um ein sehr dünnflüssiges, farb- und geruchloses Öl, das keinen Film auf dem Holz hinterlässt. Die Reinigung wird einfacher.

Treten Sie nicht mit Schuhen auf die Holzteile.

Wir empfehlen dringend, zum Sitzen in der Sauna Bankauflagen zu verwenden.

Ein sehr wichtiges Merkmal einer authentischen finnischen Sauna ist ihre Sauberkeit. Die Sauna muss sauber gehalten werden.

Benutzen Sie niemals Salzwasser für den Saunaofen. Nur sauberes Süßwasser.

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Heizgerät und gießen Sie keine anderen Flüssigkeiten in das Heizgerät.

Die folgenden Hinweise zu den Wartungsintervallen sollten je nach Nutzungshäufigkeit der Sauna angepasst werden. Diese Anleitung gilt für eine Sauna, die täglich genutzt wird.

Wartungsmaßnahmen für jeden Tag:

- * Reinigen Sie den Boden. Schieben Sie die Unterbank oder Trittbank zurück oder heben Sie die Bodengitter an, damit der Boden trocknen kann.
- * Überprüfen Sie die Sauberkeit der Bänke und Rückenlehnen. Bei Bedarf mit einem feuchten, dichten Lappen abwischen. Verwenden Sie nur Naturseife, z. B. Naturseife auf Kiefernölbasis, niemals Chlor oder Chemikalien zur Badezimmerreinigung. Verdünnen Sie es mit Wasser und verwenden Sie daher nur sehr wenig Reinigungsmittel im Wasser.
- * Überprüfen Sie die Holzteile auf Beschädigungen, Splitter und lose Teile. Sollten Splitter vorhanden sein, sollten diese mit einem scharfen Messer wie einem Teppichmesser abgeschnitten und anschließend mit Schleifpapier glattgeschliffen werden. Das Bankholz ist sehr weich, sodass es sehr leicht zu Dellen und Beschädigungen kommen kann. Die meisten können mit Schleifpapier repariert werden. Im Falle einer Delle sollten Sie nach mehreren Saunagängen warten, bevor Sie die Delle reparieren, da die Feuchtigkeit und die Zeit dazu führen, dass die Delle zurückprallt. Wenn Sie die Umgebung sofort abschleifen, wird sie später als Beule wieder zum Vorschein kommen.
- * Überprüfen Sie die Funktion der Heizung, Belüftung und der Lampen.
- * Stellen Sie sicher, dass die Sauna nach dem Gebrauch gründlich trocknet. Für eine lange Lebensdauer ist es wichtig, die Sauna zu trocknen. Wenn das Saunaholz ständig nass ist, kann es bei Naturholz zu Verfärbungen oder sogar zur Schimmelbildung kommen.

Wöchentlich ergriffene Maßnahmen:

- * Überprüfen Sie die Heizsteine. Sind rissige Steine sichtbar? Rissige Steine entfernen und durch neue ersetzen. Abhängig davon, wie schnell sich die Steine verschlechtern, können Sie planen, wann alle Heizsteine ausgetauscht werden müssen. Normalerweise werden sie einmal pro Jahr geändert.
- * Überprüfen Sie die Unterseite der Heizung und entfernen Sie Sand und rissige Steinschläge. Kalkablagerungen auf der Heizung oder auf den Steinen können mit einer Essig-Wasser-Lösung entfernt werden.

Monatlich oder vierteljährlich ergriffene Maßnahmen:

- * Beurteilen Sie je nach Nutzungsgrad die Häufigkeit des Saunawaschens.
- * Heben Sie die Bankflächen und Trittbänke aus der Sauna und waschen Sie sie dort. Trocknen Sie sie außerhalb der Sauna.
- * Waschen Sie alle Holzteile wie zuvor erwähnt mit einer sehr weichen Bürste und einem milden natürlichen Reinigungsmittel. Geben Sie niemals Reinigungsmittel direkt auf das Holz. Bürsten Sie immer in Richtung der Holzmaserung, niemals seitwärts.
- * Es nützt nichts, die Bänke und Wände nur abzuspülen oder mit Wasser zu besprühen.
- * Beginnen Sie beim Waschen von Wandverkleidungen immer von unten. Andernfalls fließen die schmutzige Seife und das Wasser auf den ungewaschenen, trockenen Teil, dringen in das Holz ein und hinterlassen Spuren. Spülen Sie die Seife schnell ab. Wir empfehlen, die Bänke komplett zu entfernen und die Sauna vom Stromnetz zu trennen.
- * Nach dem Waschen der Sauna können Sie den Ofen etwas aufheizen, um das Trocknen der Sauna zu unterstützen.
- * Je nach Nutzung der Sauna müssen die Holzoberflächen ggf. mit Schleifpapier gereinigt und geglättet werden. Verwenden Sie zuerst Schleifpapier der Körnung 120 und dann Schleifpapier der Körnung 400. Entlang der Maserung. Wahrscheinlich wird diese Aufgabe jährlich oder noch seltener erledigt.

Jährlich ergriffene Maßnahmen:

- * Tauschen Sie die Steine des Saunaofens aus. Mit zunehmendem Alter werden die Steine rissig und bilden Kalkablagerungen.
- * Überprüfen Sie die elektrischen Widerstände des Heizgeräts auf Schäden oder mögliche bevorstehende Schäden und tauschen Sie die beschädigten Widerstände aus.
- * Überprüfen Sie die Stromkabel des Saunaofens und andere elektrische Kabel sowie die Lampen und Beleuchtung.

Northern Luxury sauna

- * Überprüfen Sie die Bankrahmen, die Befestigungen, die Schrauben usw.
- * Tragen Sie Paraffinöl mit einem Schwamm auf die Bänke auf. Tragen Sie eine dünne Schicht auf, damit keine dicke nasse Schicht oder Pfützen entstehen, und wischen Sie sie nach dem Auftragen trocken, um sicherzustellen, dass nicht zu viel entsteht. Das Öl muss in das Holz imprägniert werden. Achten Sie darauf, das Öl nicht auf die Wandpaneele aufzutragen, wenn diese ursprünglich nicht mit Öl versehen waren, da sich sonst die Farbe verändert und Sie bald die gesamten Saunawände von der Decke bis zum Boden behandeln müssen. Die Liegeflächen können außerhalb der Sauna geölt werden. Schützen Sie den Boden darunter.
- * Prüfen Sie, ob die Sitzbänke und Verkleidungen ausgetauscht werden müssen oder ob eine Wartung der Teile ausreichend ist. In der Regel müssen Bänke nach 10-20 Jahren aktiver Nutzung ausgetauscht werden, in einer öffentlichen Sauna, die jeden Tag mehr als 10 Stunden genutzt wird, nach 1-2 Jahren.

Kontaktieren Sie Saunastore für Support und Ersatzteile.