

Instructions d'entretien et de maintenance

La surface en bois des bancs et des dossiers peut être traitée avec de l'huile de paraffine. Il s'agit d'une huile incolore et inodore très fine qui ne laissera pas de film sur le bois. Le nettoyage sera plus facile.

Ne marchez pas sur les parties en bois avec des chaussures.

Nous vous recommandons fortement d'utiliser des housses de banc pour vous asseoir dans le sauna.

Une caractéristique très importante d'un authentique sauna finlandais est sa propreté. Le sauna doit être maintenu propre.

N'utilisez jamais d'eau salée sur le pôle-sauna. Uniquement de l'eau douce propre.

Ne mettez rien sur le pôle et ne versez aucun autre liquide sur lui.

Les instructions suivantes pour les intervalles d'entretien doivent être ajustées en fonction de la fréquence d'utilisation du sauna. Ces instructions s'appliquent à un sauna utilisé quotidiennement.

Actions d'entretien au quotidien:

* Nettoie le sol. Repoussez le banc inférieur ou le banc de marche, ou soulevez les grilles de sol pour que le sol puisse s'assécher.

* Vérifier la propreté des bancs et des dossiers. Si nécessaire, essuyez avec un chiffon humide et serré. Utilisez uniquement du savon naturel, comme du savon naturel à base d'huile de pin, jamais de chlore ou de produits chimiques de nettoyage pour salle de bain. Diluez-le dans l'eau, utilisez donc très peu de détergent dans l'eau.

* Vérifiez les pièces en bois pour les dommages, les éclats, les pièces détachées. Si des éclats sont trouvés, ils doivent être coupés avec un couteau tranchant comme un cutter, puis poncés avec du papier de verre. Le bois du banc est très doux, de sorte que les bosses et les dommages peuvent être causés très facilement. La plupart peuvent être fixés avec du papier de verre. En cas de bosse, attendez après plusieurs utilisations du sauna avant de le réparer, car l'humidité et le temps feront rebondir la bosse. Si vous poncez immédiatement l'environnement, il réapparaîtra plus tard sous forme de bosse.

* Vérifiez le fonctionnement du pôle, de la ventilation et des lampes.

* Assurez-vous que le sauna sèche complètement après utilisation. Il est essentiel de sécher le sauna pour la longévité. Si le bois du sauna est constamment humide, le bois naturel peut présenter une décoloration ou même développer des moisissures.

Actions réalisées chaque semaine:

- * Vérifiez les pierres chauffantes, y a-t-il des pierres fissurées visibles ? Retirez les pierres fissurées et remplacez-les par de nouvelles. Selon la rapidité avec laquelle les pierres se détériorent, vous pouvez prévoir quand changer toutes les pierres chauffantes. Normalement, ils sont changés une fois par an.
- * Vérifiez sous le pôle, nettoyez le sable et les éclats de pierre fissurés. Les dépôts de calcaire sur le pôle ou sur les pierres peuvent être éliminés avec une solution d'eau vinaigrée.

Actions menées mensuellement ou trimestriellement :

- * En fonction du niveau d'utilisation, jugez de la fréquence de lavage du sauna.
- * Soulevez les surfaces de banc et les bancs de marche hors du sauna et lavez-les là-bas. Séchez-les à l'extérieur du sauna.
- * Lavez toutes les pièces en bois avec une brosse très douce et un détergent naturel doux comme mentionné précédemment. Ne mettez jamais de détergent directement sur le bois. Brossez toujours dans le sens du grain du bois, jamais de côté.
- * Rincer ou vaporiser uniquement de l'eau sur les bancs et les murs ne servira à rien.
- * Lors du lavage des panneaux muraux, commencez toujours par le bas. Sinon, le savon sale et l'eau couleront sur la partie non lavée qui est sèche et pénétreront dans le bois et laisseront une marque. Rincez rapidement le savon. Nous recommandons de retirer complètement les bancs et de débrancher l'électricité du sauna.
- * Après avoir lavé le sauna, vous pouvez chauffer un peu le pôle pour aider le sauna à sécher.
- * Selon l'utilisation du sauna, les surfaces en bois peuvent avoir besoin d'être nettoyées et lissées avec du papier de verre. Utilisez d'abord du papier de verre à grille 120, puis une grille 400. Dans le sens du grain. Cette tâche est probablement effectuée chaque année ou même plus rarement.

Actions réalisées annuellement :

- * Changer les pierres du pôle-du sauna. Les pierres se fissureront avec l'âge et auront des dépôts de calcium.
- * Inspectez les résistances électriques des éléments chauffants pour détecter tout dommage ou tout dommage potentiel à venir, et remplacez les résistances endommagées.
- * Inspectez les câbles d'alimentation du Pôle-sauna et les autres câbles électriques, inspectez les lampes et l'éclairage.
- * Inspectez les cadres du banc, les fixations, les vis, etc.

Northern Luxury sauna

* Appliquez de l'huile de paraffine sur les bancs, avec une éponge. Une fine couche, de sorte qu'il n'y ait pas de couche humide épaisse ou de flaques d'eau, et après l'application, essuyez pour vous assurer qu'il n'y en a pas trop. L'huile doit être imprégnée dans le bois. Veillez à ne pas appliquer sur les panneaux muraux s'ils n'ont pas d'huile à l'origine, car la couleur changera et bientôt vous devrez traiter l'ensemble des murs du sauna du plafond au sol. Les surfaces du banc peuvent être huilées à l'extérieur du sauna. Protégez le sol en dessous.

* Vérifiez si les bancs et les panneaux doivent être remplacés, ou si un entretien des pièces est suffisant. En règle générale, les bancs doivent être remplacés après 10 à 20 ans d'utilisation active et 1 à 2 ans dans un sauna public utilisé plus de 10 heures par jour tous les jours.

Contactez Saunastore pour l'assistance et les pièces.