

Instrucciones de cuidado y mantenimiento.

La superficie de madera de los bancos y respaldos se puede tratar con aceite de parafina. Este es un aceite muy fino, incoloro e inodoro que no deja una película sobre la madera. La limpieza será más fácil.

No pise las piezas de madera con zapatos.

Recomendamos encarecidamente utilizar fundas de banco para sentarse en la sauna.

Una característica muy importante de una auténtica sauna finlandesa es su limpieza. La sauna debe mantenerse limpia.

Nunca use agua salada en el calentador de sauna. Sólo agua limpia y fresca.

No ponga nada sobre el calentador ni vierta ningún otro líquido en el calentador.

Las siguientes instrucciones para los intervalos de mantenimiento deben ajustarse de acuerdo con la frecuencia de uso de la sauna. Estas instrucciones se aplican a una sauna que se usa a diario.

Acciones de mantenimiento para todos los días:

* Limpiar el piso. Empuje hacia atrás el banco inferior o el banco para caminar, o levante las rejillas del piso para que el piso se pueda secar.

* Verificar la limpieza de los bancos y los respaldos. Si es necesario, limpie con un trapo apretado húmedo. Use solo jabón natural, como jabón natural a base de aceite de pino, nunca cloro o productos químicos para la limpieza del baño. Dilúyelo en agua, así que usa muy poco detergente en el agua.

* Compruebe las piezas de madera en busca de daños, astillas, piezas sueltas. Si se encuentran astillas, deben cortarse con un cuchillo afilado como un cortador de cajas y luego lijarse con papel de lija. La madera del banco es muy blanda, por lo que es muy fácil que se produzcan abolladuras y daños. La mayoría se puede arreglar con papel de lija. En caso de abolladura, espere después de varios usos de la sauna antes de repararla, ya que la humedad y el tiempo rebotarán la abolladura. Si lijás el entorno inmediatamente, volverá a aparecer como un bulto más tarde.

* Comprobar el funcionamiento del calefactor, la ventilación y las lámparas.

* Asegúrese de que la sauna se seque completamente después de su uso. Es fundamental secar la sauna para la longevidad. Si la madera de la sauna está constantemente mojada, la madera natural puede decolorarse o incluso desarrollar moho.

Acciones realizadas semanalmente:

Northern Luxury sauna

- * Revise las piedras del calentador, ¿hay piedras agrietadas visibles? Retire las piedras agrietadas y reemplácelas por otras nuevas. Dependiendo de qué tan rápido se deterioren las piedras, puede planificar cuándo cambiar todas las piedras del calentador. Normalmente se cambian una vez al año.
- * Revise debajo del calentador, limpie la arena y las astillas de piedra agrietadas. Los depósitos de calcio en el calentador o en las rocas se pueden eliminar con una solución de vinagre y agua.

Acciones realizadas mensual o trimestralmente:

- * Dependiendo del nivel de uso, juzgue la frecuencia de lavado de la sauna.
- * Saque las superficies de los bancos y los bancos de la sauna y lávelos allí. Sécalos fuera de la sauna.
- * Lave las piezas de madera con un cepillo muy suave y un detergente natural suave como se mencionó anteriormente. Nunca ponga detergente directamente sobre la madera. Cepille siempre en la dirección de la veta de la madera, nunca hacia los lados.
- * Solo enjuagar o rociar agua en los bancos y paredes no servirá de nada.
- * Cuando lave los paneles de pared, comience siempre desde abajo. De lo contrario, el jabón y el agua sucia fluirán hacia la parte sin lavar que está seca y penetrará en la madera y dejará una marca. Enjuague el jabón rápidamente. Recomendamos retirar los bancos por completo y desconectar la electricidad de la sauna.
- * Después de lavar la sauna, puede calentar un poco el calentador para ayudar a que la sauna se seque.
- * Según el uso de la sauna, es posible que sea necesario limpiar y alisar las superficies de madera con papel de lija. Use primero papel de lija de cuadrícula 120 y luego de cuadrícula 400. A lo largo del grano. Es probable que esta tarea se realice anualmente o incluso con menos frecuencia.

Acciones realizadas anualmente:

- * Cambiar las piedras del calentador de sauna. Las piedras se agrietarán con la edad y tendrán depósitos de calcio.
- * Inspeccione las resistencias eléctricas de los calentadores en busca de daños o posibles daños futuros y cambie las resistencias dañadas.
- * Inspeccione los cables de alimentación del calentador de sauna y otros cables eléctricos, inspeccione las lámparas y la iluminación.
- * Inspeccione los marcos del banco, los accesorios, los tornillos, etc.
- * Aplicar aceite de parafina en los bancos, con una esponja. Una capa fina, para que no quede una gruesa capa húmeda o charcos, y después de aplicar, seque para asegurarse de que no haya demasiado. El aceite debe estar impregnado en la madera. Tenga cuidado de no aplicar a los

Northern Luxury sauna

paneles de pared si originalmente no tienen el aceite, ya que el color cambiará y pronto deberá tratar todas las paredes de la sauna desde el techo hasta el piso. Las superficies del banco se pueden aceitar fuera de la sauna. Proteja el piso debajo.

* Verifique si es necesario reemplazar los bancos y los paneles, o si es suficiente un mantenimiento de las piezas. Por lo general, los bancos deben reemplazarse después de 10 a 20 años de uso activo y 1 a 2 años en una sauna pública que se usa más de 10 horas por día todos los días.

Comuníquese con Saunastore para soporte y repuestos.