

## Istruzioni per la cura e la manutenzione

La superficie in legno delle panche e degli schienali può essere trattata con olio di paraffina. Questo è un olio molto sottile, incolore e inodore che non lascerà una pellicola sul legno. La pulizia sarà più facile.

Non calpestare le parti in legno con le scarpe.

Raccomandiamo vivamente di utilizzare copri panca per sedersi nella sauna.

Una caratteristica molto importante di un'autentica sauna finlandese è la sua pulizia. La sauna deve essere mantenuta pulita.

Non usare mai acqua salata sul riscaldatore della sauna. Solo acqua dolce pulita.

Non mettere nulla sul riscaldatore o versare altri liquidi nel riscaldatore.

Le seguenti istruzioni per gli intervalli di manutenzione devono essere adattate alla frequenza di utilizzo della sauna. Queste istruzioni valgono per una sauna che viene utilizzata quotidianamente.

### Azioni di manutenzione per tutti i giorni:

\* Pulire il pavimento. Spingere indietro la panca inferiore o la panca a gradini o sollevare le griglie del pavimento in modo che il pavimento possa asciugarsi.

\* Controllare la pulizia delle panche e degli schienali. Se necessario, pulire con uno straccio umido e stretto. Usa solo sapone naturale, come il sapone naturale a base di olio di pino, mai cloro o prodotti chimici per la pulizia del bagno. Diluiscilo in acqua, quindi usa pochissimo detersivo nell'acqua.

\* Controllare le parti in legno per danni, schegge, parti allentate. Se vengono trovate schegge, dovrebbero essere tagliate con un coltello affilato come un taglierino, e poi levigate con carta vetrata. Il legno della panca è molto morbido, quindi ammaccature e danni possono essere causati molto facilmente. La maggior parte può essere riparata con carta vetrata. In caso di ammaccatura, attendere dopo diversi utilizzi della sauna prima di ripararla, poiché l'umidità e il tempo rimbaleranno sull'ammaccatura. Se carteggi immediatamente l'ambiente circostante, riapparirà come una protuberanza in seguito.

\* Controllare il funzionamento del riscaldatore, della ventilazione e delle lampade.

\* Assicurarsi che la sauna si asciughi completamente dopo l'uso. È fondamentale asciugare la sauna per la longevità. Se il legno della sauna è costantemente bagnato, il legno naturale può scolorirsi o addirittura formare muffe.

## **Azioni intraprese settimanalmente:**

- \* Controllare le pietre del riscaldatore, ci sono pietre incrinata visibili? Rimuovere le pietre incrinata e sostituirle con altre nuove. A seconda della velocità con cui le pietre si deteriorano, puoi pianificare quando cambiare tutte le pietre del riscaldatore. Normalmente vengono cambiati una volta all'anno.
- \* Controllare sotto il riscaldatore, pulire la sabbia e i frammenti di pietra incrinati. I depositi di calcio sulla stufa o sulle rocce possono essere rimossi con una soluzione di aceto e acqua.

## **Azioni intraprese mensilmente o trimestralmente:**

- \* A seconda del livello di utilizzo, valutare la frequenza di lavaggio della sauna.
- \* Sollevare le superfici della panca e le panche a gradini fuori dalla sauna e lavarle lì. Asciugali fuori dalla sauna.
- \* Lavare le parti in legno con una spazzola molto morbida e un detergente naturale delicato come indicato in precedenza. Non mettere mai il detersivo direttamente sul legno. Spazzolare sempre nella direzione della venatura del legno, mai lateralmente.
- \* Sciacquare o spruzzare solo acqua sulle panche e sui muri non servirà a niente.
- \* Quando si lavano le boiserie, iniziare sempre dal basso. Altrimenti il sapone sporco e l'acqua scorreranno sulla parte non lavata che è asciutta e si impregneranno nel legno e lasceranno un segno. Risciacqua velocemente il sapone. Si consiglia di rimuovere completamente le panche e di staccare l'elettricità dalla sauna.
- \* Dopo aver lavato la sauna, puoi riscaldare un po' il riscaldatore per aiutare la sauna ad asciugarsi.
- \* A seconda dell'uso della sauna, potrebbe essere necessario pulire e levigare le superfici in legno con carta vetrata. Utilizzare prima carta vetrata a griglia 120 e poi griglia 400. Lungo la grana. Probabilmente questo compito viene svolto ogni anno o anche più raramente.

## **Azioni intraprese annualmente:**

- \* Cambia le pietre del riscaldatore della sauna. Le pietre si spezzano con l'età e avranno un deposito di calcio.
- \* Ispezionare le resistenze elettriche dei riscaldatori per danni o potenziali danni imminenti e sostituire le resistenze danneggiate.
- \* Ispezionare i cavi di alimentazione del riscaldatore della sauna e altri cavi elettrici, ispezionare le lampade e l'illuminazione.
- \* Ispezionare i telai della panca, gli attacchi, le viti, ecc.

# Northern Luxury sauna

\* Applicare olio di paraffina sui banchi, con una spugna. Uno strato sottile, in modo che non ci sia uno spesso strato umido o pozzanghere, e dopo l'applicazione, asciugare per assicurarsi che non ci sia troppo. L'olio deve essere impregnato nel legno. Fare attenzione a non applicare sui pannelli a parete se originariamente non hanno l'olio, poiché il colore cambierà e presto sarà necessario trattare l'intera parete della sauna dal soffitto al pavimento. Le superfici della panca possono essere oliate al di fuori della sauna. Proteggi il pavimento sottostante.

\* Verificare se i banchi e la pannellatura devono essere sostituiti, o se è sufficiente una manutenzione delle parti. In genere le panchine devono essere sostituite dopo 10-20 anni di uso attivo e 1-2 anni in una sauna pubblica che viene utilizzata più di 10 ore al giorno tutti i giorni.

Contatta Saunastore per assistenza e ricambi.