

IMPERGUARD® ULTRA

4 EN 1



POTENTE IMPERMEABILIZZAZIONE PER TETTI, FACCIATE E PAVIMENTI

- ✓ **4 IN 1: IDROREPELLENTE, ANTI-DEPOSITI VERDI, ANTIMACCHIA, PROPRIETÀ MINERALIZZANTI**
- ✓ **TECNOLOGIA AUTOPULENTE**
- ✓ **EFFICACIE PER 5 ANNI SENZA MANUTENZIONE***

- ✓ **FACILE DA APPLICARE CON EFFETTO TRACCIANTE**
- ✓ **INCOLORE E PRIVO DI SOLVENTI PETROLIFERI**
- ✓ **PIETRA, CEMENTO, GESSO, PIASTRELLE, MATTONI, ARDESIA, TERRACOTTA...**

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Impermeabilizzante altamente efficace, resistente all'acqua, ai funghi, al grasso e alle macchie, con un effetto rimineralizzante che rinforza la pietra contro le infiltrazioni.
- Protegge i materiali porosi dalla penetrazione dell'acqua piovana ed elimina così gli effetti nocivi di infiltrazione, pioggia acida, erosione, ciclo gelo/ disgelo, formazione di muschio, depositi verdi e licheni, efflorescenze, ecc.
- Proprietà antimacchia che limitano la penetrazione di tutti i tipi di sporco, anche quelli grassi, in modo durevole. Facilita la manutenzione del substrato.
- Effetto rimineralizzante che rinforza la pietra contro le infiltrazioni.
- Una nuova generazione di impregnante non filmogeno. È incolore dopo l'applicazione e non cambia la natura della superficie trattata. Ottima resistenza agli UV, non ingiallisce.

USO

- Per uso esterno su pavimenti, facciate e tetti porosi. Ideale per tutti i tipi di materiali: pietra naturale o ricostituita, cemento, intonaco, mattoni, terracotta, ardesia, cemento, pietre da pavimentazione a incastro, ecc.

CONSUMO

La quantità di prodotto da utilizzare dipende dalla porosità del materiale.

I valori seguenti sono forniti a titolo indicativo:

da 6 a 8 m²/litro.

AMBIENTE

Rispettoso dell'ambiente ed ecologico:

- Privo di solventi di petrolio.
- Non pericoloso.
- Biodegradabile oltre l'90%
- COV < 2 g/l*.



UTENSILI PER L'APPLICAZIONE

- Applicare con uno spruzzatore a bassa pressione, un rullo o un pennello.

MESSA IN OPERA

Preparazione del supporto:

- Applicare il prodotto su superfici pulite, prive di polvere, sgrassate e asciutte. Per rimuovere le macchie e l'inquinamento usare **Wash'Guard® Express**. Per le macchie di grasso, utilizzare **Net'Guard® Ultra 4 in 1** e per le tracce di efflorescenza, lattime o velature di cemento utilizzare **Décap'Laitances Guard® Ecologico**.
- Risciacquare accuratamente fino a quando saranno state eliminate tutte le tracce del detergente e lasciare asciugare da 24 a 48 ore.

Applicazione:

- Utilizzare il prodotto puro: non diluire.
- Agitare bene il contenitore prima dell'uso ed effettuare un test preliminare.
- Il substrato deve essere impregnato a saturazione in due o quattro mani "bagnato su bagnato".
- Non sovraccaricare la superficie, rimuovere l'eccesso di prodotto prima dell'asciugatura.
- Per le superfici verticali, applicare dal basso verso l'alto.
- Tempo di essiccazione protetta: 24 ore.
- Efficacia massima visibile dopo 7 giorni.

CONFEZIONAMENTO

Confezioni da 5 e 20 litri.

MANUTENZIONE

- Le macchie domestiche possono essere eliminate con acqua dolce ad alta pressione.

NATURA CHIMICA

- Emulsione acquosa a base di silano, silossano e resine acriliche.

DATI TECNICI

Stato fisico a 20 °C	: Liquido
Colore	: Latteo
Odore	: Leggero
pH	: 7,6+/-0,5
Punto di ebollizione [°C]	: 100 °C
Densità	: 1,0 ± 0,02
Solubilità in acqua [vol/vol]	: Totale
Punto di infiammabilità [°C]	: Non applicabile

PULIZIA DEL MATERIALE

- Pulire con acqua gli attrezzi e l'equipaggiamento usato immediatamente dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

- Conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra 5 °C e 30 °C.
- Conservazione: 12 mesi dalla data di produzione, nella confezione originale non aperta.

RACCOMANDAZIONI

- Trattare solo delle superfici precedentemente pulite da l'inquinamento atmosferico e tutte le macchie.
- Non diluire o mescolare con un altro prodotto.
- Non applicare su materiali organici, metallici e impermeabili. Le finestre e i finestrini devono essere protetti. Versamenti accidentali e macchie devono essere puliti immediatamente con acqua.
- Il prodotto può accentuare leggermente il colore (effetto satinato). Effettuare sempre una prova sulla superficie da trattare prima dell'applicazione.
- In caso di contatto con materiali vetrosi, sciacquare immediatamente con acqua.
- Per una perfetta applicazione e una protezione efficace, il prodotto deve essere utilizzato obbligatoriamente quando la temperatura dei supporti è superiore a 5°C e inferiore a 30°C.
- Non applicare in caso di pioggia o con temperature elevate. La temperatura ideale dell'aria è compresa tra 5°C e 30°C.

SALUTE / SICUREZZA

- Protezione delle vie respiratorie: Non è necessario alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie nelle normali condizioni d'uso con ventilazione adeguata.
- Protezione delle mani: Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche.
- Protezione della pelle: Non è necessario alcun indumento speciale o di protezione della pelle nelle normali condizioni d'uso.
- Protezione degli occhi: Se sussiste un rischio di schizzi, indossare degli occhiali protettivi.
- In caso di ingestione: Non indurre il vomito. Contattare un medico o uno specialista.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

ASSISTENZA TECNICA

GUARD INDUSTRIE

7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANCIA

Telefono: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89

E-mail : info@guardindustrie.com • www.guardindustrie.com

Importante: Il contenuto di questa documentazione è il risultato dell'esperienza da noi acquisita relativamente al prodotto. Guard Industrie garantisce la qualità dei propri prodotti, ma declina espressamente qualsiasi responsabilità in caso di mancato rispetto delle raccomandazioni e delle condizioni di utilizzo dei prodotti da parte dell'utente, in particolare, ma non in via esclusiva, in caso di errata applicazione, utilizzo da parte personale non qualificato, uso di prodotti non compatibili con i prodotti di Guard Industrie o cattive condizioni atmosferiche. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Consultare l'ultimo aggiornamento della nostra scheda tecnica disponibile sul nostro sito www.guardindustrie.com

Data di aggiornamento: 22/03/2022

Prodotto in Francia



* In condizioni normali di applicazione e di contesto (pulizia anticrittogamica prima di Anti-M Guard 24, fessurazioni, esposizione a qualsiasi lato eccetto a nord...).

** Calcolato sulla base dei dati dei prodotti.