



**SYFAR**  
NATURAL CORK PANELS



**SYNAPRIMER**

## Sottofondo ancorante

*acril-silossanico*

Primer acril-silossanico costituito da resine silossaniche e acriliche, cariche selezionate, pigmenti colorati e additivi vari che conferiscono al prodotto un'eccellente lavorabilità. Idoneo per il trattamento di supporti destinati a ricevere rivestimenti decorativi silossanici. Applicabile su substrati alcalini garantisce una buona traspirabilità delle pareti.



**SYFAR srl**

+39 0941726448

info@syfar.com



Contrada Furiano, sn.  
98070 Acquadolci (ME)



## Dati Tecnici - **SynaPrimer**

Applicazione	Pennello - Rullo
Confezioni	116 - 15
Aspetto	liquido mediamente denso
Colore	tinte cartella
Diluizione	pronto all'uso - max 10% con acqua
Essiccazione	asciutto 4-5 ore   indurito 24 ore
Peso specifico	1.54 kg/l
Resa teorica	ca. 4-5 mq/l
Sovrapapplicazione	dopo 24 ore
Diluyente pulizia	acqua subito dopo l'uso
COV	< 30 gr/l (2010)

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.

### Campi d'impiego

- Syna Primer è utilizzabile all'interno e all'esterno su premiscelati cementizi e su intonaci di malta bastarda mediamente porosi; regola l'assorbimento e migliora l'ancoraggio delle successive finiture.

### Certificazioni



### Applicazione

- I supporti devono essere puliti e privi di grasso, eliminare eventuali parti friabili o in fase di distacco. Asportare completamente vernici e vecchie pitture. Mescolare il prodotto prima dell'uso e applicare a una mano con pennello o rullo. È possibile diluire il prodotto con acqua fino al 10%. Si consiglia di applicare il prodotto 24 ore prima della posa del rivestimento decorativo.

### Avvertenze

- Si raccomanda di diluire il prodotto con acqua pulita, non salmastra. Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C. Non applicare in presenza di pioggia o forte vento. Non applicare su supporti bagnati o gelati. Attendere la completa asciugatura prima dell'applicazione dei rivestimenti successivi. Si consiglia di ritirare il prodotto colorato in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni delle materie prime potrebbero causare alterazioni delle tinte.