



## TASSELLO SGR-PA

*con chiodo in poliammide a percussione*

*Tassello foro 8 mm a percussione, con chiodo premontato nel fusto del tassello. Testa da 60 mm ad aderenza migliorata e chiodo nero espansione. Conforme all'ETAG014. Tassello premontato, con notevole riduzione tempi di posa. Fusto a sezione variabile (diametro fissaggio 8 mm). Fusto a espansione asimmetrica. Sistema di calibratura ancoraggio a "fisarmonica". Ghiera personalizzabile. Confezionato in scatole da 100 pz.*

Codice	Prodotto	Dimensioni	Confezioni	Pallet	UM
TER11-3130	Tassello SGR - 130 mm	130 mm	100	9000	PZ
TER11-3110	Tassello SGR - 110 mm	110 mm	100	9000	PZ
TER11-3150	Tassello SGR - 150 mm	150 mm	100	9000	PZ
TER11-3170	Tassello SGR - 170 mm	170 mm	100	7200	PZ
TER11-3190	Tassello SGR - 190 mm	190 mm	100	7200	PZ
TER11-3210	Tassello SGR - 210 mm	210 mm	100	5400	PZ
TER11-3230	Tassello SGR - 230 mm	230 mm	100	5400	PZ
TER11-3250	Tassello SGR - 250 mm	250 mm	100	5400	PZ

**Materiale:** Fusto e Ghiera realizzati in PP (polipropilene) e chiodo in PA (poliamide).

### Certificazioni



**SYFAR srl**

+39 0941726448

info@syfar.com

Contrada Furiano, sn.  
98070 Acquedolci (ME)