



ELITECH RANGE EL42E

| | |
|-------------------|---|
| CATEGORIA | Lavabicchieri |
| LINEA | ELITECH RANGE |
| CESTO | 400x400 |
| DIMENSIONI | 470x535x710h |
| FOCUS | Acquatech System, UNIKO touch display, IKLOUD |

Le lavastoviglie della linea **ELITECH** garantiscono massime prestazioni grazie all'**Acquatech System** installato di serie che, tramite un boiler atmosferico ed una pompa di risciacquo, mantiene temperatura e pressione sempre costanti e consumi di acqua ottimali. Elitech assicura un ciclo di risciacquo sanitizzante e si dimostra la scelta perfetta per mense, case di riposo, pasticcerie, panetterie e macellerie dove è fondamentale il rispetto delle regole HACCP. Per chi ricerca la perfezione del bicchiere è possibile collegare un Sistema ad Osmosi Inversa che purifica l'acqua e riduce i consumi di detergente e brillantante, assicurando risultati eccellenti e bicchieri perfetti senza bisogno dell'asciugatura manuale.

L'**innovativo display UNIKO touch-screen** in vetro temperato rende semplice e intuitiva qualsiasi operazione, dalla scelta del ciclo di lavaggio più adatto al controllo del suo avanzamento, oltre a dare la possibilità di monitorare sempre lo stato della lavastoviglie con facilità. La grande varietà di cicli di lavaggio rende la lavastoviglie personalizzabile in base ad ogni vostra necessità. L'autodiagnosi costante permette di ridurre al minimo i fermi-macchina avvertendo in tempo reale il tecnico grazie al sistema di controllo **Wi-Fi IKLOUD** che dà la possibilità di agire da remoto per modificare i parametri della lavastoviglie e risolvere la situazione in real-time.

Il modello **EL42E** è adatto al lavaggio di tazze, bicchieri, piattini e piatti (utilizzando l'apposito cestello) con un passaggio utile fino ai 315mm. L'aggiunta del Sistema ad **Osmosi Inversa**, dei detergenti adatti e del cestello inclinato è la giusta risposta per tutti i locali in cui la perfezione del bicchiere e l'asciugatura automatica sono elementi indispensabili.

Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un livello di personalizzazione assoluta e l'autodiagnosi continua consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune operazioni da verificare. Il ciclo di autopulizia a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Il doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico peristaltico installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio grazie al dosaggio preciso gestito dalla scheda elettronica; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La funzione **Termostop** controlla che lavaggio e risciacquo inizino esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata. La carrozzeria è integralmente in acciaio **AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico.

MODELLO CONFORME ALLA NORMATIVA EN IEC 63136

Visualizza la [tabella delle performance](#) al seguente link: https://bit.ly/KRUPPS_ENIEC63136

| CARATTERISTICHE | ELITECH RANGE EL42E |
|---|---------------------|
| Dimensioni - (mm) L - P - H | 470x535x710h |
| n° cesti/ora - (+55°C) | Max 48 |
| H massima bicchiere | 285mm |
| Ø massimo piatto | 305mm |
| Resistenza vasca - Capacità vasca | 2,6kW - 17lt |
| Resistenza boiler - Capacità boiler | 2,6kW - 5,6lt |
| Potenza pompa | 0,26kW / 0,35Hp |
| Potenza totale / Corrente | 2,86kW / 16A |
| Tensione alimentazione standard | 230V - 50Hz |
| Alimentazione acqua consigliata | +55°C |
| Durezza acqua consigliata | 7÷10 °f |
| Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR) | 2,0lt GUARANTEED |
| Dosatore regolabile di detergente e brillantante | ELECTRIC |
| Risciacquo Acquatech System | si |
| ACCESSORI | |
| Portapiattini 12 posti | 1 |
| Portaposate | 1 |
| Cesto per bicchieri dim.400x400x150mm | 2 |
| OPTIONAL | |
| UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD | - |
| Pompa di pressione installata 0,5Hp | - |
| pompa_di_scarico_installata_4_w | - |
| Sistema ad osmosi inversa | ● |
| Cesto inclinato per calici da vino dim.400x400x170mm | ● |
| Kit 4 piedini inox 50-70mm | ● |
| Corredo con 2 cesti tondi Ø400mm | ● |
| Sistema di Apertura/Chiusura "SOFT Door" | ● |
| Corredo con 2 Cesti e Supporto | ● |

● Optional Installabile, - Optional non installabile

EL42E

