

T5740


SFUCEM/SPL10 4SN

Dorngefertigter Saug- und Drucksiloschlauch geeignet zum Absaugen und Durchleiten von Zement, Kalk, Kies und pulverförmigen abrasiven Medien in kleiner Teilchengröße. Geeignet auch als Tankwagenschlauch.


Mandrel built bulk material suction and delivery hose suitable for abrasive materials such as cement, chalk, lime and abrasive powders with small granules. Suitable for silos and tank trucks.



Technische Daten

Seele	Schwarzes, glattes Gummi, elektrisch leitfähig und hochabriebfest.
Einlagen	Synthetische Textileinlagen, Stahldrahtspirale, Kupferlitze.
Decke	Schwarzes, glattes Gummi, abrieb- und witterungsbeständig. Stoffgemustert.
Betriebsdruck	10 bar
Soll-Platzdruck	30 bar
Temperatur	-35 °C +70 °C
Markierung	 thor BULK MATERIAL S/D HOSE WP 10 BAR – 150 PSI (in orangener Schrift)

Technical Characteristics

Tube	<i>Black smooth conductive rubber, highly resistant to abrasion.</i>
Reinforcement	<i>High tensile textile plies, embedded steel wire helix, antistatic wire.</i>
Cover	<i>Black, smooth rubber, weather and abrasion resistant. Fabric impression.</i>
Working Pressure	10 bar
Nominal Burst Pressure	30 bar
Temperature	-35 °C +70 °C
Marking	 thor BULK MATERIAL S/D HOSE WP 10 BAR – 150 PSI (in orange letters)

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight	Vakuum Vacuum	Biegeradius Bending Radius
mm	mm	mm	Kg/m	bar	mm
51	8	67	1,93	0,9	300
63	8	79	2,27	0,9	375
76	8,5	93	2,92	0,9	450
90	9	108	3,85	0,9	540
100	9	122	4,18	0,9	600
114	11.5	137	6.90	0,9	660
127	10	147	5.95	0,9	750
152	10.5	173	8.90	0,9	900