

**Datenblatt DC Generatoranschlusskasten**
**Art. Nr.:** 0000854 **Strings:** 1-MC 4


Bemessungsisolierspannung	(VDC)	1000
Anzahl MPP unabhängige Eingänge		1
Bemessungsspannung in Betrieb	(VDC)	1000
Bemessungsstrom InA	(ADC)	24
Auslegungsstrom IscMax	(ADC)	15
Der Auslegungsstrom ISC MAX gemäß VDE 0100-712:2016-10 beinhaltet Faktor 1,25 für ISC STC des PV-Moduls, bzw. des PV-Stranges.		

**Überspannungsschutz (MPP) / Vorsicherung - PV (wenn vorhanden)**

Prüfklasse nach EN61643-11 (Typ-Klasse)	Nach Wahl	Typ 1&2 / Typ 2
<b>Leistungsdaten MPP</b>	(Uc)	1000
	(In)	20kA
	(Imax)	40kA
	(Up)	<4.0kV
	(IP)	20
Norm IEC60269	(UC)	1000
<b>Leistungsdaten Vorsicherung 2-Polig 10x38mm PV</b>	(IN)	20kA
	Arbeitstemp.	-25 bis +45°C
	Spannungsart	DC
	(Imax)	40kA
	(IP)	20

**Ein und Ausgänge Generatoranschlusskasten**

Leitungseinführungen (Verschraubungen)	2x	M16 für PE
Leitungseinführungen (MC-4 Solarverbinder)	2 Set's	MC-4 Solarverbinder
WAGO Ferderzुकlemme PE	2 Klemmpunkte	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Anschlüsse bei Profiline Varianten**

WAGO Ferderzुकlemme + / - Strings	Cu-feindrähtig	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
WAGO Ferderzुकlemme PE	Cu-feindrähtig	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Allgemeine Daten**

Maße (BxHxT)	(mm)	142x156x100
Gewicht	(Kg)	ca. 1 kg
Betriebstemperaturbereich	(°C)	-25 bis +45°C
Luftfeuchtigkeit zugelassener Bereich	(%)	5 bis 95
Maximale Aufstellhöhe über N.N	(m)	2000
Schutzart	(IP)	65
Schutzklasse des Gehäuses (EN61140)		II
Gehäusematerial		ABS-Kunststoff
RoHS-konform		2011/65/EU
Montageart	(Aufputz)	Wandmontage
Verschluss Typ		Schraubverschluss

**Normen / Standards**

Schaltgerätekombination		EN61439-1 & -2
Blitz und Überspannungsschutz		DIN EN62305-3 Beiblatt 5
PV-Stromversorgungssysteme		DIN IEC60364-7-712

Alle Angaben und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderungen sind vorbehalten.

Alle

Angaben sind trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung wird ausgeschlossen

