

DEBLOCK OIL

versie: DBO 0920091

Eigenschappen

- 5 in 1 formule
- Hoog penetrerend vermogen
- Lost roest op
- Bevat grafiet
- Smerende werking
- Corrosiewerend
- Tast geen rubbers aan
- Verdrijft vocht
- Anti Shock Nozzle
- 2-weg ventiel



Omschrijving

Deblock Oil is een roestoplosser met een sterk penetrerend kruipvermogen. Naast het losmaken van onderdelen zorgt het door de toevoeging van grafiet voor smering. Ook is de Deblock Oil een beschermer en vochtverdrijver. Voor de beste resultaten dient Deblock Oil enige tijd de gelegenheid te krijgen om de roest op te lossen, voordat men begint met losdraaien. Het product is zelfs te gebruiken voor moeilijke applicaties zoals o.a. aluminium- en staalverbindingen en het is corrosiewerend.

Algemeen

| | |
|--------------------|----------------|
| Verpakking | Aërosol 500 ml |
| Bestelcode (kleur) | 103 (zwart) |
| Artikelcode | 03.1103 |



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 48



WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

DEBLOCK OIL

versie: DBO 0920091

| | |
|---------------------------------------|--|
| Basis | Minerale olie opgelost in een mengsel van oplosmiddelen en Molybdenum disulfide (MoS ₂). |
| Volumieke massa c.q. dichtheid | 777 kg/m ³ |
| Consistentie | Vloeibaar (spuitklaar in aerosol) |
| Viscositeit | ± 2-3 mPa.s (20 °C) |
| Vlampunt | < 0 °C |
| Drukbestendigheid | Zeer goed door de toevoeging van MoS ₂ . Echter niet geschikt voor extreem zware omstandigheden. |
| Temperatuurbestendigheid | -180 °C tot +400 °C |
| Waterbestendigheid | Goed. Bevat waterverdringende toevoegingen |
| Penetratievermogen | Zeer goed |
| Percentage smeermiddel | ± 14% |
| Verwerkingscondities | -20 °C tot +40 °C |
| Soort ondergrond | Alle metaalsoorten |
| Vorbereiding van de ondergrond | Schoon, droog en vetvrij. |
| Methode van aanbrengen | Spuitbus goed schudden. Direct spuiten op het te behandelen deel. Gedurende 10 minuten laten inwerken en onderdeel losdraaien. Indien noodzakelijk behandeling herhalen. |
| Reiniging materialen | Met Innotec Multisol of Innotec Power Clean |
| Reiniging handen | Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water |
| Houdbaarheid | 2 jaar in originele, ongeopende verpakking |
| Opslagcondities | Koel en droog bewaren |
| Batchcodetype | △ |



+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 48



WWW.INNOTECH.NL
WWW.INNOTECH-INDUSTRIE.BE



+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15