

FICHA DE PRODUCTO

COD. 28-112-FD

REF. BTG2 080 PCL2-FD



Datos técnicos		
Diametro de rueda		80 mm
Ancho de banda		24 mm
Diámetro cabeza giratoria		40 mm
Tornillo de sujeción		M10
Altura total		104 mm
Radio de Giro con Rotante		93
Tipo de eje		2 mm
Capacidad de carga		65 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 °C
Peso		0,34 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h

Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho blando (80 ±4° Shore A) inyectado sobre núcleo de plástico.
Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.

ACABADOS:
Ruedas cojinete a bolas (PCB3) incorporan antihilos de plástico color gris.

OPCIONAL:
Banda de color negro para cantidades. Consultar.

APLICACIONES:
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.

PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorben golpes y vibraciones.

PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.

Propiedades de la rueda				
	Dureza:	-	+	
	Ruido:	-	+	
	Protección suelo:	-	+	
	Resistencia rodadura:	-	+	

Dimensiones adicionales del soporte		
2,0 mm	30 mm	M6

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: BTG2-FD

BG: SOPORTE MODELO B - GIRATORIO G:
Sujeción del soporte en dos versiones: por tornillo (BTG); y por pletina (BPG).
Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: zincado brillante.

BG-FD: SOPORTE MODELO BG - FRENO DOBLE FD:
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponibles en todos los diámetros. Añadir FD: a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

BF: SOPORTE MODELO B - FIJO F:
Sujeción del soporte por pletina (BPF).
Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.

RUEDAS QUE SE MONTAN::
Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y tornillo.
Todas las ruedas que se montan llevan cojinete liso y placas anti-hilos.